

金建HDT/V-1103热变形 维卡软化点温度测定仪 3工位 全彩触摸屏

产品名称	金建HDT/V-1103热变形 维卡软化点温度测定仪 3工位 全彩触摸屏
公司名称	承德市金建检测仪器有限公司
价格	37000.00/件
规格参数	品牌:金建JJ-TEST 型号:HDT/V-1103 产地:河北承德
公司地址	承德市开发区 1 4 号
联系电话	0314-2121111 18831401140

产品详情

HDT/V-1103系列热变形、维卡软化点温度测定仪

一、产品概述

主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制**，智能化极高。

二、符合标准

GB/T 1633热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定、GB/T 8802热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定、GB/T 1634塑料负荷变形温度的测定第1部分：通用试验方法、ISO 2507热塑管及配件 维卡软化温度 **部分:一般试验方法、ISO 75-1、ISO 75-2、ISO 306、ASTM D 1525、ASTM D 648。

三、产品特点

全彩色触摸屏，高精度数显千分表测变形，单片机控制，U盘数据存储，实施曲线绘制，可在PC机上对

试验数据进行二次处理，试验数据可导出到office软件中进行编辑和排版，彩色喷墨打印机输出。

本产品已通过欧盟CE认证，取得多项专利技术，并连续通过国家认可委“CNAS塑料性能测试”能力验证（T0592、PT0017-T026、PT0017-T038）。

四、技术参数

- 1) 显示方式： 全彩色触摸屏
- 2) 工位数量： 3个
- 3) 温度测量点： 1个
- 4) 温度控制范围： 室温 ~ 300
- 5) 升温速率： 50 /h、120 /h(可设置30 /h ~ 120 /h)
- 6) *大温度误差： ± 0.5
- 7) 形变测量量具： 高精度数显千分表
- 8) 形变测量范围： -1.00mm ~ 9.00mm
- 9) 试样支承跨距： 64mm、100mm
- 10) *大形变测量误差： 0.005mm
- 11) 加热介质： 甲基硅油
- 12) 冷却方法： 150 以上自然冷却，150 以下水冷或自然冷却
- 13) 电源： (220-15% ~ 220+10%)VAC 50HZ 2.5kW
- 14) 主机尺寸： 760mm × 500mm × 710mm
- 15) 主机重量： 约35Kg
- 16) 附件重量： 约25Kg

五、仪器配置

- 1) 主机 一台
- 2) 触摸屏控制器 一个
- 3) 数显千分表 三个

- 4) 试样架 三个
- 5) 热变形压头 三个
- 6) 维卡压针 三个
- 7) PC软件 一套
- 8) U盘 一个
- 9) 砝码 一套
- 10) 电源线 一根
- 11) 信号线 一根

备注：用户需备有冷却水源及通风排烟设备，自备甲基硅油。