

MOXA 8口三合一信号 PCI-E多串口卡

产品名称	MOXA 8口三合一信号 PCI-E多串口卡
公司名称	杭州永宁科技有限公司
价格	1950.00/套
规格参数	品牌:MOXA 型号:CP-118EL-A 产地:深圳
公司地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路417号西城纪商务中心4幢1026室
联系电话	400-892-0788 13600533667

产品详情

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机

简介

CP-104EL-A是一款聪明型PCI Express多串口卡，针对POS和ATM应用而设计，可以用于工业自动化制造系统和系统集成。CP-104EL-A可以兼容任何主流操作系统如Windows、Linux和Unix，它的4个RS-232串口均可支持高达921.6 Kbps的通信速率，并提供全调制解调器控制信号，确保与外围串口设备的兼容性。此外，由于该卡片使用的是PCI Express x 1 插槽，从而适用于任何类型的PCI Express插槽。

设计紧凑

CP-104EL-A采用低挡板设计，可兼容任何类型的3.3 VDC PCI Express插槽。这就意味着该卡片适用于任何尺寸的主机，包括Mini型计算机和标准的工业计算机。

支持Windows、Linux和Unix主流操作系统

紧跟当今主流操作系统的步伐，Moxa不断研发出新的驱动程序对客户的应用予以支持。CP-104EL-A除了提供用于Windows COM和Linux/Unix

TTY的驱动程序外，还可满足诸如WEPOS此类的操作系统实现嵌入式系统集成的需要。

硬件通信控制器：兼容16C550C总线接口：PCI Express × 1连接器：DB44孔式串口端口数量
：4串口标准：RS-232最大版口数：4线性保护ESD保护：板载15 KV性能波特率：50 bps ~
921.6 Kbps串口通信参数数据位：5，6，7，8停止位：1，1.5，2校验位：None，Even，Od
d，Space，Mark流量控制：RTS/CTS，XON/XOFF串行信号RS-232：TxD，RxD，RTS，C
TS，DTR，DSR，DCD，GND驱动支持操作系统：Windows 2000, Windows
XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64, DOS, Linux 2.4, 2.6 x86/x64, QNX 6,SCO Open Server 5/6,
UnixWare 7机械特性尺寸：67.21 x 103 mm (2.65 x 4.06 in)工作环境工作温度：0 ~ 55 ° C (32
~ 131 ° F)工作湿度：5 ~ 95% RH存储温度：-20 ~ 85 ° C (-4 ~ 185 ° F)安规认证FCC：Part
15 Class BEMS：EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC
61000-4-11电源需求电源功耗：805 mA @ 3.3 V保修保修期：5年
