

无锡楼承板特殊版型YX18-76.4-310供应

产品名称	无锡楼承板特殊版型YX18-76.4-310供应
公司名称	无锡兴杰世新型建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港镇东湖塘锡港东路35号
联系电话	0510-83760601 13921119669

产品详情

我公司拥有一批精湛的研发团队和行业经验丰富的高素质人才。多年来研发了一系列高端产品，并荣获国家各项专利证书，目前产品已广泛应用于建筑行业、汽车行业、货架行业、电器行业、公路建设我司生产研发基地占地20000多平米，技术力量雄厚,生产工艺先进,并且已通过ISO:9001:2000国际质量体系认证,生产过程中的质量管理严格执行 9001 标准轧辊采用C12MoV 材料是利用其耐磨性能，但具体的强度与硬度是矛盾的，热处理时要利用C12MoV的红硬性，淬火后，两次甚至三次回火才能达到硬度。新颖独特的造型，国外先进的加工工艺，操作简捷结所有需要安装、调试的设备均安排专业的客服技术人员进行现场安装、调试工作，保证产品正常运行，并对使用人员进行系统的免费培训。所有产品终身维护，软件享受终身免费升级等服务。

我公司是专业加工生产闭口楼承板、压型钢板、钢筋桁架楼承板，彩钢瓦楼承板常规加工型号 690 楼承板，720楼承板，915楼承板，688楼承板，1025楼承板，铝板常规加工厚度：0.8mm-1.2mm不等。并可根据客户要求加工特殊规格产品。 我公司始终坚持建筑钢结构围护系统生产与研发，产品主要包括楼承板系列，屋面和墙面系列，各种复合金属板材系列，轻钢龙骨檩条系列，太阳能支架系列。我拥有的先进技术和丰富经验一直为客户提供高质量的产品、优秀的钢建筑系统解决方案和贴心的服务。 我公司的客户遍及全国，产品远销海东南亚和欧美，制造供应的产品涉及铁路航空业、汽车行业、化工行业、电厂、和食品行业、物流业、房地产业、体育场馆、会展中心、超级市场和其他工业、民用建筑等领域。迄今为止我公司服务的多个项目获得了国家“鲁班奖”的荣誉。

楼承板制作要求：

- 1：楼承板所采用的压型钢板应采用镀锌钢板，其镀锌层厚度尚应满足 在使用期时间不致锈损的要求。
- 2：浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时，组合楼板总高度不应大于80mm。

3：组合板的厚度不应小于90mm；压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm。

4：锚固件要求：组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处，穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。

5：组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度，不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。

组合楼板性能：

节省大量临时性模板，省去全部或部分模板支撑，减少混凝土用量；减轻结构的永久荷载，对高层建筑与地震区有更重要的意义；在运输、堆放、安装方面均节省大量劳动力；减少工作量便于铺设通信、电力、采暖等管线，并且可以铺设保温、隔音、隔热、隔振等材料，改善楼面性能；充分发挥钢的良好的抗拉强度和延性及混凝土优良的抗压强度和较大的刚度。

主要特点：

1：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。

2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。

3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生最大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。

4：在悬臂条件下，楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

5：本公司楼承板已通过国家固定灭火系统及耐火构件质量检测中心的耐火极限检测，作为组合楼承板无需防火喷涂，因此大大降低了工程造价。

产品应用：

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。