供应侧向卷帘

产品名称	供应侧向卷帘
公司名称	任丘市光明门业有限公司
价格	.00/议价
规格参数	门框最大尺寸:20000cm 门框板材厚度:0.8*0.8(mm) 材质:热轧镀锌板材
公司地址	中国河北任丘市任丘市城南工业开发区
联系电话	86-0317 2902688 18031735119

产品详情

信		台口生	17十 /	1 72	州田	₩ ☆	
歹	百尘	ᆟᄭᄞ	ルカン	ベルカ	씯	卷帘	

材料:

- 1.防火卷帘主要零部件使用的各种原材料符合相应国家标准或行业标准的规定。
- 2.普通型帘板厚度大于等于0.8MM.
- 3.座板厚度大于等于3.0MM.

帘板:

1.钢制防火防烟卷帘相邻帘板串接后转动灵活,摆动90度,不脱落。

2.钢制防火防烟卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固,卷帘运行时相仿帘板窜动量不大于2MM。 3.钢制防火防烟卷帘的帘板平直,装配成卷帘后,不允许有孔洞或缝隙存在。 性能特点: 1.是新一代产品,不需水幕保护,由内外双片帘板组成,中间填充防火保温材料。 2.帘板全部采用热轧镀锌板材,具有造型新颖,内外平整美观,钢性强,密封性好,耐火性能稳定。 3.具有电动和手动启闭双功能。 4.兼有与烟感,温感报警系统联动,遇有火情可实现自动控制,也可以由消防中央控制室实现总控制。 侧向防火卷帘,属于民用建筑消防配套设施。它是由卷轴、主导轴、帘板、传动链、导轨电机及传动机 构等组成。它平时处于收卷状态,火灾发生时,电机受或温、烟感作用启动,铅垂向放置的帘卷即沿水 平放置的导轨展开,它能适应各种不同形状和跨度的建筑物防火、隔烟要求。它自身耐火性强,运行平

侧移式复合型钢质防火卷帘是根据现代许多建筑物跨度大的特点而研制的一种复合型钢质防火卷帘。该

卷帘帘面运动轨迹为侧向移动而不是垂直移动,因而适用于那些洞口尺寸跨度大、又非直线形状的位置

。主要应用于大型商场中厅、机场、仓库、地下车库等工业与民用建筑中防火分区、隔断。

稳、可靠性高。

技术参数:

单樘单向推送距离 45m,双向推送距离 90m;

可实现曲线、弧线轨迹运行,弯道半径 400mm;

洞口高度 10m;

包箱占用地面尺寸1200mm×1100mm;

无需地面导轨;耐火极限>4.5h;

可与消控中心联动,并反馈信号;

其余性能基本与复合型钢质防火卷帘相同。