

上海飞策防爆BCD63120高效节能LED灯

产品名称	上海飞策防爆BCD63120高效节能LED灯
公司名称	上海飞策电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海飞策防爆 型号:BCd6310
公司地址	上海市静安区京江路219号二楼
联系电话	021-63606347 13916744787

产品详情

上海飞策防爆BCd63120系列防爆高效节能LED灯70~150W

使用范围

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;
- 2、适用于IIA, II B、IIC级爆炸性气体环境;
- 3、适用于温度组别为T1~T4的环境;
- 4、适用于石油采炼储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
- 5、用作厂区或道路照明;
- 6、三种规格产品可选:泛光(照明)灯、投光灯和马路灯

产品性能

- 1、本产品均严格按照GB3836-2010《爆炸性环境》标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作
- 2、光源模块:采用高亮度LED光源。配合高效率恒流驱动电源,比气体放电灯节电达60%; LED组件全部密封,防水防尘,无需内部清洁和维护;电路基板热阻低.专门设计的模块电路每单元故障不会影响其余组件的正常工作
- 3、电源模块:高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期;具有光通量补偿功能,减少光衰,保证LEU光

源的光效，具有过压保护过电流保护及突波电流保护功能

4、 散热模块:防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能:电路基本紧贴铝合金壳体.可将点热源瞬间转换为全面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率，壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量;散热鳍片密度高，大大提高散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长

5、 配光模块:针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能.

6、 无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障

7、 灯具可另配置防爆应急电源装置，当供电网络突发故障正常照明停水后，灯具能在瞬间自动切换到应急照明状态

8、 光源与电源采用一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便;

9、 本系列灯具属于免维护产品，节能环保

10、 壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。