

# 供应隔声板，交通噪音隔声板，隔声板厂家直销

产品名称	供应隔声板，交通噪音隔声板，隔声板厂家直销
公司名称	安平县双恩丝网制造有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	材质:镀锌板、铝板、彩钢板 规格:1960*500 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城南工业园区
联系电话	0318-5283992 15132819797

## 产品详情

供应隔声板，交通噪音隔声板，隔声板厂家直销

隔声板又名声屏障，隔音墙。是在声源和被测点安装的隔声板。

隔声板主要特点：保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单

- 1、隔声量大：平均隔声量 37dB。（条件吸音棉 48K, 厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000）
- 2、吸声系数高：平均吸声系数 0.84。（条件吸音棉 48K, 厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000）
- 3、耐候耐久性：隔声板具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理防腐年限在 15 年以上。
- 4、隔声板美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
- 5、隔声板经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。
- 6、隔声板方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。
- 7、隔声板安全：吸声板两端采用 6.2 钢丝绳连接固定，防止二次损伤，造成人员、财产损失。
- 8、隔声板轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，平米质量低于 20 公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。
- 9、隔声板防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求，防火等达 A 级。

