

# 流量大6寸汽油自吸泵 离心泵

产品名称	流量大6寸汽油自吸泵 离心泵
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

## 产品详情

### 技术参数

	HS60B
尺寸	
长x宽x高 毫米	720x505x610
自重 千克	65
运行数据	
直径（吸入管与压力管） 毫米	150
总扬程 米	20
供给量（最大） 升/分钟	2500
抽吸高度（最大） 米	8
发动机数据	
发动机	GX390
汽缸工作容积 立方厘米	389
发动机功率（DIN ISO 3046） 千瓦	13
按照转数 1/分钟	3600
油箱容积（燃料） 升	6
燃料消耗 升/小时	3.2
机油容量（润滑油） 升	1.1
品牌	HANSI翰丝
联系人	叶娟
在线咨询	QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

自吸泵的工作原理是：水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向蜗壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道到达外缘。HANSI翰丝自吸式水泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。不同液体可采用不同材质自吸泵。中文名：自吸泵，英文名：Self priming pump 自吸泵的结构类型很多，其中，外混式另一方面，被叶轮排到气水分离室中的水又经左右回水孔流回到叶轮外缘。左回水孔流回的水在在压力差和重力的作用下，射向叶轮槽道内，并被叶轮击碎，与吸入管路来的空气混合后，甩

向蜗壳，真空泵液下泵计量泵齿轮泵耐腐蚀泵耐酸泵消防泵向旋转方向流动。然后与右回水孔流来的水汇合，顺着蜗壳流动。

I HANSI翰丝汽油水泵和柴油水泵特点：1、先进四冲程发动机，燃油有效，经济性好

2、噪音和振动小，重量轻，体积小 3、采用全新铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖

4、采用国际标准的PF螺纹，通用性强，可配置不同类型的水管,HANSI翰丝传承动力永恒

HANSI翰丝系列水泵产品具有以下特点：以超轻型柴油机为动力；壳体采用高耐压铝合金；

HANSI翰丝生产的汽油水泵柴油水泵适用于 1、城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。 2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。 3、适用于清水、海水，等自吸泵的特点：

1不用电使用燃料更安全 2岸上操作避免接触水源 3.比传统水泵抽水更快更安全 水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等