40吨地上衡3米乘10米销售价格

产品名称	40吨地上衡3米乘10米销售价格
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

40吨地上衡3米乘10米销售价格40吨地上衡3米乘10米销售价格

1．产品介绍：

SCS汽车衡是用于重型汽车过磅，如集装箱车、

沙石土方车、船舶等设备的称重，称重准确可靠，稳定性好。

2．功能特点：

高精度A/D转换，可读性达1/30000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置；

快速填充式过磅单打印功能设置；

贮存255个车号及相应的皮重、100个货号、205组称重记录；

称重记录贮存断电保护；

可随机充电，具有剩余电量指示和欠压保护装置

随机配置12V/7AH蓄电池供电，12V汽车电瓶现场应急供电；

配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

配备大屏幕通讯口，有20mA电流环和 RS-232两种连接方式；

配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；

A9P内置16列面板式微型打印机；

推荐非标改制型品种：

双分度自动切换功能的改制型；

快速横三联填充式打印功能的

可以打印日报表、月报表；

3. 量程：

30T、50T、60T、80T、100T、120T、150T、180T、200T、500T

4. 误差感量：

5kg、10kg、20kg、50kg、100kg、200kg、500kg

5. 台面尺寸：

3*8；3*10；3*12；3*14；3*16；3*18；3*21；3.2*14；3.2*16；3.2*18；3.2*21；3.4*16~21m；

6. 材质：

主骨梁为“ U ”型钢，表面为10mm~16mm平板钢，表面四层油漆防锈处理

5、蓄电池、电源，打印机打印头等耗材不在保修范围。

如果您对我公司产品感兴趣请您联系客服　徐云飞（先生）

电话：0552-3073177 移动电话：18895606220 15156998424

QQ：623226630

邮箱：623226630@qq.com 蚌埠三合电子科技有限公司

网站：www.sanhe-scale.com

一、三包规定

本公司销售的电子衡器，对产品质量实行三包一年。在三包期限内，凡因质量问题引起系统不能满足使用要求者，本公司负责免费服务。如因用户原因造成系统不能正常工作者或因三包期过后发生的故障，本公司同样负责有偿的长期技术服务及提供备品备件，以确保用户的正常使用。

二、产品随机资料

凡与本公司签订购货合同之后，一公司将立即向用户提供系统基础施工图样资料，在产品发运同时，将随机附上安装图样，仪表使用说明书等技术资料。

三、用户意见书

欢迎用户使用本公司先进的电子衡器产品，用户在使用过程中，对产品的质量问题以及其它方面的改进意见等可随时通知本公司，我们将作出及时的答复或提供良好的技术服务。

①该产品不能超载。

②使用时保持良好的称重习惯。过磅车辆保持时速5公里的速度，均匀上磅。避免快速上磅、急刹车等野蛮行为，导致称重不准及影响汽车衡的使用寿命

2、使用环境：

由于很多使用场合可能有鼠害威胁，电子台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防鼠害。

保证硬朗平整的水泥路面。

不要将测重仪安装在高压及有强烈电子干扰的地方，不要在有强烈电子干扰及强烈震动的地方使用。

地磅秤的基础建设方法

地磅秤基础一般分为两种：有基坑和无基坑。有基坑基础待地磅秤放入后地磅秤与外侧地磅秤是平的，无基坑基础待地磅秤放入后是高出外侧平地的，需要两边做引坡。无基坑式高于路面，不用考虑排水，易于维护保养，能最大限度的延长设备使用寿命。但是无基坑基础占用场地面积较大。车辆上磅称量要开上一段高于路面的引坡。

无基坑基础因为地磅秤放入后是高出地面的，所以排水系统可省略。日后对地磅秤的清扫清理也较为方便，如果场地允许一般地磅秤厂家是建议做无基坑式的。而有基坑基础地磅秤放入后地磅秤的面板是跟外侧地磅秤平的，占有场地较小也较美观，但需做好排水系统，日后维护清理与没有无基坑式基础方便。所以要根据实际情况加以选择制作。

40吨地上衡3米乘10米销售价格40吨地上衡3米乘10米销售价格