

pet透明双面胶 高透明双面胶 全透明双面胶

产品名称	pet透明双面胶 高透明双面胶 全透明双面胶
公司名称	河南志鹏胶带厂
价格	5.00/平米
规格参数	河南志鹏透明双面胶带厂:100000 河南志鹏透明双面胶带厂:100000 河南志鹏透明双面胶带厂:100000
公司地址	河南省鹤壁市浚县城东工业园区
联系电话	17778000697

产品详情

河南省鹤壁市浚县志鹏胶带厂

Hebi City, Henan Province, Xunxian County Zhi Peng adhesive tape factory

河南省鹤壁市浚县志鹏胶带厂：河南志鹏胶带厂位于河南浚县工业园区，地理位置优越、交通便利；公司主要是生产双面胶带为主，产品有：pet全透双面胶、pet超透双面胶、透明双面胶、包装封箱胶带，规格齐全；于2011年公司引进先进涂布生产线，采用万级无尘生产环境及先进检测仪器，专业生产高品质pet宽幅超透明双面胶带；其产品透明度高、粘着性极佳、平整度好、质量稳定；广泛用在：3d光栅立体画、制作玻璃装饰画、影楼相册、灯箱、证卡奖牌类产品复合等；历来公司注重质量和信誉，引进先进的设备、先进的生产技术和精密的检测仪器，能准时为您提供质优价廉的产品；且产品质量上乘，交货快速；公司本着“诚恳待人、诚信经营、优质产品、真诚服务”的经营理念开拓发展的原则，积极采纳先进技术和管理制度，不断改革、创新我们的产品和完善我们的服务，使公司稳步发展，一同与客户共同创造美好未来，真诚您洽谈合作！

企业类型：

经营模式：生产加工

主营产品：超透双面胶;全透双面胶;3d画用双面胶;影楼相册;灯箱证卡

公司引进先进涂布生产线，采用万级无尘生产环境及先进检测仪器，专业生产高品质PET宽幅超透明双面胶带；其产品透明度高、粘着性佳、平整度好、质量稳定，无油点、无灰尘、无杂质；广泛用在：3D光栅立体画、制作玻璃装饰画、影楼相册、灯箱、证卡奖牌类产品复合等；公司同时生产包装封箱胶带及广告用双面胶带；产品质量上乘、质优价廉，交货快速；竭诚与您合成，欢迎来电！高透明双面胶使用

双面PET透明离型膜，中间夹心PET高透明，采用进口胶水；标准宽度有635、914、1070、1270和1520mm，长度50米；其它宽度及长度的规格可以定做；定做2000平方以上单价5.6元/平方，5000平方5.2元/平方
电话：13303925816 邮箱：13303925816@qq.com qq：3538458781 网址：www.zptmsmj.com

产品编号：HJ-10-001 产品名称：超薄超透明双面胶

产品详细介绍：

产品说明：

遮光胶带具有遮光功能的黑色单/双面胶带采用了独特印刷工艺制作的黑膜作为基材，有优良的遮蔽性及绝缘性，适用于LCD与背光源的固定

特点1000级洁净环境下加工，洁净度极优。采用黑色涂层印刷，遮蔽性优良。黑色涂层绝缘性优良。模切加工性能良好

储存条件

储存期限：从客户收到之日起6个月。

储存温度：5~30

避免在日光直射、低温（0 以下）、高温（40 以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置。

遮光胶带的应用

广泛用于LED灯具厂、机械厂、LCD光电厂、玩具厂、帐篷厂、手套厂、运动器材厂、医疗器械厂,电子塑料厂及各类军工产品等行业的配套，畅销全世界。

简介编辑

由PET双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色一般为透明和黑色两种，常见厚度规格为：0.03-0.25MM，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；长期耐温100-120 ，短期耐温可达140-200 ；

产品名称：超透双面胶（PET）

产品特性：丽宝透明双面胶具有高透明度,粘性强,不易脱落。

适用范围：广告灯箱、水晶画、立体画、玻璃门、工艺品、胸章制作等。

规格：25寸、36寸、42寸、50寸、54寸、60寸

厚度：0.10mm

光泽：全透明

规格：0.31/0.61/0.914/1.27m*50m A3 , A4

PET优点：

- 1.有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。
- 2.耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂。
- 3.气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。
- 4.透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。
- 5.无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。产品透明度佳，比重小，表面光泽度好，色泽鲜艳，晶点、水波纹少，具有强韧抗耐冲、耐化学药品性及加工成型容易等特性

产品特性：3D双面胶使用双面PET透明离型膜，中间夹心高透明PET。胶水使用进口化工原料，先进的生产工艺,透明度高，粘度强，无任何瑕疵及气泡；本产品透明度如玻璃一样。透明双面胶带便于对线对边，具有再剥离性，抗拉强度高，剥离力和持粘力都很高，粘力持久，耐水，耐高温,低温。用于数码产品,电子零部件,保护固定的各种生产工艺中,双面标贴固定，制作立体画，大型玻璃画制作，压克力灯箱广告制作，各种特殊影像画制作等。可以重复粘贴，无残胶。具有良好的阻隔性、透明性、耐冲击性、耐寒性、耐折性；强度高、耐摩擦性能优良，且无毒、无害。特殊PET片材还具它特有性能：低温热封、耐高温、抗静电。

使用范围：适合制作 3D 光栅影楼照片；高档奖牌制作；明信片证卡；透明装饰贴画；家具贴画；玻璃贴画；广告灯箱粘贴。影楼相册复合；电脑贴画；大头贴画，移门贴合，数码后期制作、人物广告、商品橱窗、标识牌、玻璃装饰画、3D光栅、灯箱等材料粘合。透明打印胶片,透明胶片,透明片,全透片,打印材料,材料,高透明双面胶,超透明双面胶,喷绘材料,影楼后期材料,工艺品材料

厚度 常规规格 包装 备注

0.12mm 左右（平张）A4,A3 1000张/箱

1600张/箱或3200张/箱 内部包装200张/盒

（长卷）

0.31m x 30m

0.31m x 50m

0.61m x 50m

0.914m x 50m

1.07m x 50m

1.27m x 50m

长卷单独以纸盒包装

注：特殊规格可根据客户要求成批量定制。

商品用途/范围：广泛应用于灯箱画面的裱贴、橱窗、玻璃制品画面等。

使用/安装方法：

揭开一端的离型纸平整均匀的裱在需要的粘贴上画面上，为了使其牢固可用刮板清刮表面

确定一面粘贴牢固后，在揭下另一端的PFT，可用随意裱在事先准备好的物体上。

产品特性：

双面 PET 透明离型膜，中间夹心高透明 PET。胶水使用进口化工原料，先进的生产工艺,超高的透明度，粘度强，无任何瑕疵及气泡；本产品透明度如玻璃一样。

超薄双面胶产品介绍如下：

型号2310-1/2310-4

0.01mm透明PET双面胶带

技术特点

A、对各种材料都具有强粘着力B、采用超薄PET作为基材具有良好的热透过性；C、具有良好的电气绝缘性；D、良好的耐高低温性、耐候性。二、胶带构成 A、透明PET 离型膜膜

(0.075mm)/白色格拉辛离型纸 B、丙烯酸胶粘剂 (0.003mm)

胶粘剂类型胶带厚 (mm) 0.01离型膜 (mm) 产品规格 1000mm*100m三、主要用途 1、适用于电子产品用导热石墨片背胶用途。四、技术参数测试项目测试值测试方法粘着力(gf/25mm)700JISZ0237

标准保持力(mm)0.1JISZ0237 11 标准滚球初粘力(J.DOW法)3JISZ0237 12 标准剥离纸剥离性 (gf/50mm)12 / 9.23 , 65%RH 环境，对50mm宽的剥离纸与胶层做T型剥离。

高透明双面胶产品介绍如下：

触摸屏低酸双面胶特点：加工性优质。剥离层是PET薄膜，卷筒芯使用塑料大大减少了灰尘的产生。基材是聚酯薄膜，因此胶带厚度均匀性优质，加工性，操作性优质。厚度超薄，高抗剪切力。可以有效的减少空间，使产品微型化，小型化。用途：用于固定薄型化部品。适用于比较有限的空间超薄材料粘接。用于固定手机等微型LCD用背光源中使用的反射板及薄膜材料。

如：软性电路板，扫描仪，数码相机等电子产品。

型号如下：

型号 总厚度 (um) 180°剥离力 规格

(N/25mm贴不锈钢板)

2310-1 10u (0.01mm) 7 1000mmx100M

4983DT	30 u(0.03mm)	8	1000mmx100M
2216	50 u(0.05mm)	10	1000mmx100M
25218-8T	80u(0.08mm)	12	1000mmx100M
25218-10T	100U(0.1mm)	14	1000mmx100M
25218-20T	200U(0.2mm)	19	1000mm*100M

全透明双面胶带

产品型号：MZ7605

材质：PET

厚度：0.03 0.05 0.1 mm

光泽：全透明 超透明

规格：多种

产品特性：3D双面胶使用双面PET透明离型膜，中间夹心高透明PET。胶水使用进口化工原料，先进的生产工艺,透明度高，粘度强，无任何瑕疵及气泡；本产品透明度如玻璃一样。透明双面胶带便于对线对边，具有再剥离性，抗拉强度高，剥离力和持粘力都很高，粘力持久，耐水，耐高温,低温。用于数码产品,电子零部件,保护固定的各种生产工艺中,双面标贴固定，制作立体画，大型玻璃画制作，压克力灯箱广告制作，各种特殊影像画制作等。可以重复粘贴，无残胶。

使用范围：适合制作 3D 光栅影楼照片；高档奖牌制作；名片证卡；透明装饰贴画；家具贴画；玻璃贴画；广告灯箱粘贴。影楼相册复合；电脑贴画；大头贴画，移门贴合，数码后期制作、人物广告、商品橱窗、标识牌、玻璃装饰画、3D光栅、灯箱等材料粘合。透明打印胶片,透明胶片,透明片,全透片,打印材料,材料,高透明双面胶,超透明双面胶,喷绘材料,影楼后期材料,工艺品材料

对于初学立体画的朋友，对超透明双面胶不了解，常会买到劣质产品，超透明双面胶作为立体画制作中的一个重要元素，直接影响着成品三维立体画的质量，针对这些情况，茂祯公司介绍一下市场上常见超透明双面胶的特点及优劣鉴别方法。

合格的立体画专用超透明双面胶具有如下优点：

- 1.颜色较浅，透光度高，色泽光亮；
- 2.表面无气泡
- 3.双面胶厚度较薄，
- 4.表面光滑，无任何凹凸不平；

鉴别方法如下：

- 1.用双面胶和普通的A4打印纸比较，较厚的双面胶大约是A4纸的2倍厚度，较薄的超透明双面胶比A4纸稍厚，通过手感能明显感觉。

2.利用光的反射查看超透明双面胶表面是否平整，打开双面胶至于光亮处，合格的双面胶表面光滑，没有凸凹点；

3.查看透光度，好的超透明双面胶透光度较高；

4.细看能发现小气泡，小气泡的形成是因为极小的灰尘造成的，用放大镜可明显看到小气泡中有一个极小的灰尘，有条件的可以用少许双面胶与玻璃之间的冷表来试验，薄的双面胶基本没有大气泡

pet透明双面胶 高透明双面胶 全透明双面胶 超透明双面胶

电话：13303925816 邮箱：3538458781@qq.com qq：3538458781 qq：2123884010

网址：www.zptmsmj.com

河南省鹤壁市浚县志鹏胶带厂：公司主要是生产双面胶带为主，产品有：pet全透双面胶、透明双面胶2011年公司引进先进涂布生产线，采用万级无尘生产环境及先进检测仪器，专业生产高品质pet宽幅超透明双面胶带；其产品透明度高、粘着性极佳、平整度好、质量稳定其它宽度及长度的规格可以定做