

MOXA 8串口三合一信号 PCI串口卡

产品名称	MOXA 8串口三合一信号 PCI串口卡
公司名称	杭州永宁科技有限公司
价格	1330.00/套
规格参数	品牌:MOXA 型号:CP-118U 产地:深圳
公司地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路417号西城纪商务中心4幢1026室
联系电话	400-892-0788 13600533667

产品详情

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机

简介

CP-118U和CP-138U是一款聪明型8口Universal PCI多串口卡，是为POS和ATM应用而设计的，可以用于工业自动化系统制造和系统集成商。可以兼容任何主流操作系统，CP-118U的8个RS-232/422/485串口和CP-138U的8个RS-422/485串口的每个端口数据速率达921.6Kbps，提供全调制解调器控制信号，确保与外围串口设备的兼容性。另外，CP-118U和CP-138U可以在3.3 V和5 V PCI总线下工作，使多串口卡可以安装在任何可用的PC或服务器中。

支持Windows和Linux操作系统驱动

Moxa相当关注当今操作系统的发展趋势，因此可以及时为产品开发符合主流操作系统的驱动程序。CP-118U和CP-138U的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动通过了可靠、严格的测试。此外还支持其他嵌入式操作系统驱动，如Windows XP embedded和WEPOS。

硬件通讯控制器：MU860（兼容16C550C）总线：32位Universal PCI连接头：DB62孔式串口数量：8
串口标准：CP-118U：RS-232/422/485CP-138U：RS-422/485最大板载数：4线性保护ESD保护：板载15
KV性能波特率：50 bps ~ 921.6 Kbps串口通讯参数数据位：5，6，7，8停止位：1，1.5，2校验位：None，
Even，Odd，Space，Mark流量控制：RTS/CTS，XON/XOFF/I/O地址：由BIOS分配IRQ：由BIOS分配驱动

支持操作系统：Windows 9X/ME/NT/2000，Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64，Windows CE 5.0/6.0，Windows XPEmbedded，DOS，Linux 2.4，Linux 2.6 x86/x64，FreeBSD 4/5，QNX 6，SCO Open Server 5/6，Unix Ware 7，Solaris 10 x 86/ x

64注：最新的驱动程序的支持信息请登陆Moxa的网站查询。机械特性尺寸：82 x 135 mm (3.22 x 5.31 in) 工作环境工作温度：标准型号：0 ~ 55 ° C (32 ~ 131 ° F) 宽温型号：-40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F) 存储温度：-40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F) 相对湿度：5 ~

95% (无凝露)安规认证EMC：CE，FCCEMI：EN 55022，EN 61000-3-2，EN 61000-3-3，FCC Part 15Subpart B Class BEMS：EN 55024，IEC 61000-4-2，IEC 61000-4-3，IEC61000-4-4，IEC 61000-4-5，IEC 61000-4-6，IEC 61000-4-8，IEC 61000-4-11 (DIPS) Green Product：RoHS，CRoHS，WEEE/MTBF (平均无故障时间)：1,147,210小时数据库：Telcordia (Bellcore)，GB电源需求电源功耗：CP-118U：240 mA @ +5 V (RS-232)，300 mA @ +5 V (RS-422) CP-138U：135 mA @ +5V (RS-422) 保修保修期：5年

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机