

高密度耐腐蚀除尘承压型钢制拖链厂家

产品名称	高密度耐腐蚀除尘承压型钢制拖链厂家
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	65.00/米
规格参数	昊天机床辅机:按图纸 帆布通风软连接:按图纸 河北:按图纸
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

产品详情

高密度耐腐蚀除尘承压型钢制拖链厂家结构：

- (1) 钢制拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
 - (2) 相同系列的钢制拖链的内高、外高、节距相同，钢制拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。
 - (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，钢制拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入钢制拖链。
 - (4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。
- 高密度耐腐蚀除尘承压型钢制拖链厂家应用：通常应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上起牵引和维护效果。钢制拖链的运用最早上源于德国，后来国内引用并立异规划。如今的钢制拖链现已广泛运用在机床上，维护了电缆等也使机床整体看起来更漂亮。拖链、矩形金属软管、防护套、波纹管、包塑金属软管都归于线缆防护产品。钢制拖链依据运用环境和运用需要的不一样分为桥式钢制拖链、全封闭钢制拖链、半封闭钢制拖链三种。高密度耐腐蚀除尘承压型钢制拖链厂家技术参数:由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床、机械设备在国际市场的竞争能力。1.拖链可适应最大移动速度40米/分。2.拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。3.拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。