

# MOXA 2串口RS-232通用PCI串口卡

产品名称	MOXA 2串口RS-232通用PCI串口卡
公司名称	杭州永宁科技有限公司
价格	270.00/套
规格参数	品牌:MOXA 型号:CP-102UL 产地:深圳
公司地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路417号西城纪商务中心4幢1026室
联系电话	400-892-0788 13600533667

## 产品详情

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机

### 简介

CP-102U/UL是一款聪明型通用PCI多串口卡，是为POS和ATM应用而设计的，可以用于工业自动化系统制造和系统集成。CP-102U/UL可以兼容任何主流操作系统，它2个RS-232串口中的每个端口数据速率都可达921.6

Kbps，提供全调制解调器控制信号，确保串口与外围设备的兼容性。另外，CP-102U/UL可以在3.3V和5V PCI总线下工作，使多串口卡可以安装在任何可用的PC或服务器中。

为标准的Mini型计算机设计

CP-102UL是一个MD1低挡板设计，可兼容3.3 V和5 V

PCI总线。这就意味着CP-102UL适合任何尺寸的主机，大小从Mini型电脑到标准的工业计算机尺寸不等。

最优性能的128位FIFO和集成芯片的H/W，S/W流控

我们在串口卡设计上20多年的经验现在已经集中到Moxa的新型高性能的串口数据传输芯片上，我们称它为Turbo Serial Engine.它配有128位FIFO，集成芯片的软、硬件流量控制和数据突发访问模式。这使CP-102U/CP-102UL成为世界上性能最佳的聪明型多串口卡。

## 支持Windows和Linux/Unix操作系统驱动

Moxa持续不断地增加对当今主流操作系统的支持，CP-102U/UL也支持Windows COM和Linux/Unix TTY驱动。另外，我们也同样支持其他的操作系统，例如嵌入式Windows XP和WEPOS。

## 特点

效能最高超过800 Kpbs的数据吞吐量

串口通信速率可达921.6 Kbps

128位FIFO和集成芯片的H/W，S/W流控

通用的PCI可兼容3.3/5V PCI和PCI-X

针对Mini型计算机的MD1低挡板设计（CP-102UL）

支持Windows Vista/2003/XP/2000，WinCE 5.0，Linux，Unix

板载15 KV ESD保护

硬件控制器：MU860 (兼容16C550C)总线：32-bit Universal PCI连接器：CP-102U：针式DB9 x

2CP-102UL：孔式DB25串口口数：2（仅需要一个IRQ）串口标准：RS-232板数：最大4 /

PC线性保护ESD保护：板载15 KV光电隔离：2 KV性能速率：50 bps到921.6 Kbps串口通讯参数数据位：5

，6，7，8停止位：1，1.5，2校验位：None，Even，Odd，Space，Mark流量控制：RTS/CTS，XON/XOF

FI/O地址/IRQ：BIOS分配信号RS-232：TxD，RxD，RTS，CTS，DTR，DSR，DCD，GND驱动支持操作

系统：Windows (2000, XP/2003/Vista x86/x64,9X/ME/NT), Windows CE 5.0, Windows XP Embedded,DOS,

Linux 2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO Open Server 5/6, UnixWare 7机械特性尺寸：CP-102U：120 x 120 mm

(3.15 x 4.72 in)CP-102UL：64.5 x 120 mm (2.53 x 4.72 in)工作环境工作温度：0 ~ 55 °C (32 ~ 131

°F)工作湿度：5 ~ 95%RH存储温度：-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)电源需求电源要求：93 mA (+5 V)保修期5

年

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机