

# 55寸立式广告机高清播放器触摸查询一体机自助查询机

产品名称	55寸立式广告机高清播放器触摸查询一体机自助查询机
公司名称	深圳市鑫飞精密设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	对比度:1200:1 显示色彩:16.7M 分辨率:1920*1080
公司地址	广东 深圳市光明新区 公明街道塘尾第一工业区51栋
联系电话	075527435583 15112334280

## 产品详情

产品参数：

显示屏尺寸 55英寸

可视面积 1210 × 680mm

屏幕比例 16:9

可视角度 178/178 °

背光类型 CCFL背光

亮度 450cd/m<sup>2</sup>

动态对比度 2000:1

黑白响应时间 6ms

点距 0.6mm

显示色彩 16.7M

分辨率 1920 × 1080

接口类型 D-Sub,DVI-D,mini jack,HDMI(支持HDCP)

音频性能 Analog stereo ( 15W × 15W )

电源性能 AC100-240V 50 / 60Hz

消耗功率 312W

待机功耗 0.3W

机柜配置：

机柜：全金属柜体，外表面进口金属漆，防磁、防静电.

颜色：特殊颜色可根据客户要求定制

电源：功耗380W，开机瞬间电流5A. 电压(AC220V)

音响：采用双声道，立体声环绕功放系统，输出功率2 × 40W.

风扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热.

工作环境：操作温度（0-50度）湿度(40%-80%) 储存温度（-20-70度）

网络接口：BNC或RJ45及RJ11

立式广告机：

- 1、含PC播放机：嵌入式XP操作系统，CPU：双核1.8G，工业主板，低功耗处理器/内存：1G/硬盘：64G，标准VGA，音频输出，RS232串口，USB输出，网络唤醒，上电自启，定时开关机。
- 2、含信息发布显示端软件：可联网及远程控制，实现屏幕任意分屏，图片、视频、流水字幕同时播放。

功能简介：

- 1、系统的操作完全可以在中控端的主机或远程控制机上进行，其操作内容可显示在中控端显示器或远程控制机的显示屏上；
- 2、系统随时可以向各个“媒体显示终端”发布相同或不同的多媒体信息，包括视频、PPT、滚动字幕、FLASH、文本、Word、Excel等；
- 3、具有联网和远程控制的功能，支持局域网、广域网、互联网、ADSL/ISDN、跨网络、跨路由器和防火墙远程连接。能够远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等；
- 4、可以随时随地的向各显示终端发布“滚动字幕—跑马灯信息”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色与位置都允许调整；
- 5、系统具有“定时播放、指定时间播放、随时插播、指定年月日时分秒播放”等功能；
- 6、系统带有立体声伴音，声音播放以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放；
- 7、实时的有线电视节目AV/TV传输系统接入。可以在各个“媒体显示终端”上，切换到有线电视节目源，并在中控端灵活地切换电视节目频道和制作好的多媒体节目源；

8、可以增加使用 DVD 播放器直接播放 DVD 光盘影片和语音呼叫、广播的功能。如果是从中控端的DVD/VCD光驱上读取光盘内容，则可以直接将光盘内容播放到各个媒体显示端；如果是外接DVD机的方式，则在中控端服务器上需要增加视频采集卡，并播放到各个媒体显示端；

9、系统采用开放式接口，并根据用户需要，灵活地增加其它功能，可以接入进来更多的复杂应用，包括交互式查询系统、排队叫号系统、汇率牌价系统等。

10、可以调整播放画面的显示比例：LCD和PDP的4：3或16：9，也可以调整为3：4或9：16的竖屏悬挂显示形式。

11、WiseDisplay系统中包含了从互联网网页上自动提取数据并生成本地新网页的功能模块，可以与天气预报、股票等系统结合应用。

信发软件：

1.显示风格多样化--配合您的场馆氛围—如电视模版、窗口模版、公告模版，表格模版；

2.信息内容全面化—企业徽标、天气预报、时钟预报、汇率调整，图片、文字音乐、视频、滚动字幕、电视、网络直播等等；

3.分隔屏幕任意化--每个屏幕可播放不同内容，类似公交电视广告，充分利用资源；

4.任务设定人性化—因地制宜，任一发布点可播放不同的内容；因时制宜，不同时间段内播放不同任务，让您用的舒心；

5.通知公告快捷化—及时发布会议通知临时公告等；

6.管理操作简便化--管理人员要实现这一系列的任务配送只需一台PC，通过后台对系统进行操作；

7.播放时间规律化—可以设定开关机时间。