

供应LSY219螺旋输送机 螺旋输送机参数

产品名称	供应LSY219螺旋输送机 螺旋输送机参数
公司名称	郑州品胜机械设备有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:中豫品胜 型号:LSY219-6M 产地:郑州
公司地址	郑州市郑东新区白沙镇前程大道198号
联系电话	86 0371 64405857 13137111818

产品详情

一、水泥螺旋输送机介绍

该螺旋输送机适用于化工、冶金工业企业和造纸、建筑工程等行业的散装物料的输送，例如：水泥、煤粉、炭黑、纯碱面粉及粮食谷物和纸浆等。由于该机可随意移动，且水平、倾斜、垂直任意位置均能连续输送，所以特别适用于野外流动作业，如混凝土搅拌站、散状物料仓储转运等场合尤能体现其先进性和优越性。

二、结构特点及性能

特点：

- 1、LSY型螺旋输送机属非基础固定式，它是由驱动电机减速机外壳管螺旋体依次相连，结合为一个整体。
- 2、轴端与螺旋体采用渐开线花键（或矩形花键）联接，装拆方便，承载能力大，安全可靠。
- 3、输送机外壳是由钢管通过法兰将各段联接为整体，因此它整体刚性好，从而可以随意选择工作位置和工作姿态，并可随意拆装移动。
- 4、进出料口可根据工作现场情况制成所需要的倾斜角度，并与其它配套设备的联接固定。
- 5、该机的螺旋叶片采用盘形钢带轧制而成的整体连接叶片，其螺旋面精度高，内孔外径螺旋距尺寸精确，输送工况最佳，（如果采用单片组焊叶片必须达到上述要求）。性能：

- 1、凡是物料适合螺旋输送的场合均可采用该机型进行输送，无论是水平、倾斜还是垂直状态均可连续输送，尤其是倾斜和垂直输送时它可直接与其配套的设备联接固定，不需要地基基础，充分利用空间。
2. 它具有良好的密封性，无粉尘和污染泄漏现象，即不浪费物料又创造了良好的工作环境。
3. 它的螺旋体直径小、转速高、输送量大，特别适用于倾斜和垂直输送。鉴于上述结构特点和性能，LSY型螺旋输送机必将获得广泛的应用，它不但是GX型螺旋输送机更新换代产品，而且在许多场合可以取代其它形式的输送机械。

三、技术参数与选用

该螺旋输送机的选用，首先在物料适合螺旋输送的前提下，用户根据上面所提供的参数和现场工艺布置来确定螺旋输送机的型号规格、位置状态和长度。用于混凝土搅拌站和输送容积较大的物料时螺旋输送机的倾角不应大于50°，否则输送效率将会明显降低。

LSY型螺旋输送机参数表：

参数	型号	LSY160	LSY200
螺旋体直径D(mm)		153	187
螺旋体转速(r/min)		308	260
外壳管外径Do(mm)		194 × 4	219 × 6
额定输送量 (t/h)		25	35
输送长度L(m)		2-13	2-13
工作位置角度		0 ~ 90 °	0 ~ 90 °
电动机	型号	L=2-7	Y132S-4
	功率		5.5
	型号	L>7 ~ 最大	Y132M-4
	功率		7.5
			Y132M-4
			7.5
			Y160M-4
			11

温馨提示：

- 1.公司产品持续优化升级,同款产品型号较多，本站所示图片与价格仅供参考,实时详情请致电业务经理垂询.
- 2.本站所售均为机械类产品和配件，如无特别说明，一律物流托运，收货人应当及时验收货物，如遇丢失或损毁，应当向物流公司主张权利，签收后视为完好。
- 3.因机械产品，体积重量有别，收货地点不同，运费差距也较大，因此我们报价一律不含物流及税费，属出厂价格，如需发票请提前声明，物流费用由买受人承担。
- 4.物流发货难免会有货物表面划痕等情况发生，对货物外表要求过高的，请三思而定。
- 5.本站图片均为实物拍摄，与实物一致，可能由于角度、显示器分辨率及个人对色彩的认知不同，会存

在偏差，以实物商品为主，色差不作为退换货理由。

6.本站支持货到付款，用户只需预付部分货款，我方即可发货到您就近的物流货站，用户在货站查验货物后补清余款即可提货。

垂询电话13137111818 QQ : 1159178321