手持式不锈钢牌号分析仪合金材料分析仪XL2980

产品名称	手持式不锈钢牌号分析仪合金材料分析仪XL2980
公司名称	苏州方胜达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国尼通:1 XL2980:1 美国:1
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号11幢
联系电话	18962109539

产品详情

我们方胜达----美国尼通中国！现畅销型号XL2系列100G,800，980现货供应原装保证！欢迎咨询与订购！13306133395

类型:便携式光谱仪 品牌:美国尼通 型号:XL2-800 测量范围:Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W 可测样品状态:详见说明 重复性误差:详见说明 外形尺寸:256 x 275 x 100 mm（mm） 适用范围:工业现场成分分析的理想选择 属合金成分分析等概述 Brief在质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用领域中，合金牌号鉴别、金属成分快速分析，对实验室分析来说是一项极其严峻的挑战。现在，这一切发生了根本性的变化，尼通手持式XRF分析仪——手持式XRF技术的世界领导者——正在引发一场元素分析领域的革命：快速精确的分析结果，昂贵分析成本的大幅降低，重大决策的快速制定，均可在扣动尼通XRF分析仪扳机的刹那间轻松实现。

仪器特点Characteristics1、性能卓越精度高，接近实验室级的分析水平，可直观显示合金牌号和元素百分比含量(某些元素可显示到小数点后三位)及ppm含量2、速度快，操作简单“ 开机启动—瞄准测试—察看结果 ”，整个分析过程仅需 数秒便可完成，合金牌号鉴别只需1~2秒钟，操作简单，即使非技术人员也可轻松掌握3、特殊构造采用坚韧的LEXAN.塑料密封外壳，重量轻，坚固耐用；密封式一体化设计，防

尘、防水、防腐蚀，可在任何地方安全使用4、抗病毒能力强内置一体化专用操作系统，无须外接PDA，运算速度快，具有病毒免疫功能5、无损检测与破坏性检测方法不同，样品在整个测试过程中无任何损坏6、最优化应用高性能X射线探测器选项，可为不同用户的合金分析应 用，提供更加专业的、极具针对性的解决方案7、先进的NDT软件先进的Niton专有数据管理软件可以让您轻松设置用户登录口令，生成定制报告，打印个性化的附有公司LOGO的分析证书，实现对仪器的远程操控；用户可编辑合金牌号库、添加合金牌号；自动校准、诊断仪器故障；可通过Internet实现软件升级8、灵活的通讯功能蓝牙、USB和RS-232等多种仪器连接方式，通讯方式非常 灵活。数据上传下载，编辑输出PMI报告非常方便9、荣获奖项尼通产品技术性能卓越，曾三次荣获素有“ 产品研发诺贝尔奖 ”之称的R&D
100全球科技研发大奖，2006年获得国际最著名的reddot design红点设计奖；2005年荣获工业设计优秀奖

Niton XL2-800特点1、重量轻，坚固耐用，适用于任何现场环境及天气条件2、固定角度一体化彩色触摸屏，易于辨认的图标，使操作更加容易3、可分析元素超过25种，完全满足常规的现场分析需求4、分析快速、可靠，便于现场快速准确决策可分析元素(标准配置) Analytical ElementNiton XL2-800Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Pb, Bi装有400多种牌号的智能合金库装有400多种合金牌号，极具智能化的合金牌号库，使得赛默飞世尔尼通手持式XRF合金分析仪在牌号鉴别中能够提供无与伦比的牌号匹配精确度，可精确分析数千种合金牌号中的常规(30多种)合金元素成分。如：下列合金家族均在尼通手持式XRF分析仪精确鉴别、快速分析范围之内。

技术规格

	XL2 800	XL2 980	XL3t 800	XL3
重量	1.5KG		1.3KG	
尺寸	256*275*100mm		244*230*95.5mm	
激发源	高性能微型X射线管 Ag靶：45KV/80μA最大	高性能微型X射线管 Ag靶：45KV/100μA最大	Au靶：50KV/40μA最大 Ag靶：可选择轻元素分析配置	高性 Ag靶
探测器	高性能Si PIN探测器	高性能SDD探测器	高性能Si PIN探测器	高性
显示器	固定角度一体化彩塑触摸屏		可翻转角度一体化彩色触摸屏	
标准分析范围	Ti-U，详见元素分析范围	Mg-U间，详见元素分析范围	Ti-U，详见元素分析范围	Mg-U间
数据传输	USB、蓝牙和RS-232串口通讯			
安全保护	密码保护			
标准分析模式	通用合金模式			
其它模式（选购）	贵金属模式、电子合金模式、矿石模式、土壤模式、塑料模式、消费品铅模式、油漆铅模 定制模式：可根据客户要求定制（基于应用可行性）			薄样
数据输入	触摸屏，键盘			
电池	第三代具有热交切换功能的可充电锂离子电池，单块电池充电厚，可持续工作6-8小时			
标准配件	带密码锁的防水抗震手提箱，仪器保护套和尼龙带，2块可充电锂离子电池，110/220V AC充电器/电源适配器，USB及RS-232数据线，Niton NDT软件，安全系带，标准样品块			集成
选配附件			集成CCD摄像装置 3mm小点分析装置	3mm
符合标准	CE,RoHS认证			

◆ 不锈钢◆ 铬钼钢◆ 低合金钢◆ 工具钢◆ 镍合金◆ Monel(蒙乃尔)耐蚀合金及其 它Cu-Ni合金◆

铜合金，黄铜，青铜◆ 钛合金◆ 铝合金