

大口径PE波纹管 双壁波纹管

产品名称	大口径PE波纹管 双壁波纹管
公司名称	河南通源管业有限公司
价格	58.00/件
规格参数	品牌:河南通源 型号:DN/ID500 规格:S1
公司地址	淮阳县城关镇北二环路红绿灯向东1公里路北
联系电话	17739397931

产品详情

HDPE双壁波纹管管材是以高密度聚乙烯为质料的一种新型轻质管材，具备重量轻、耐低压、韧性好，施工快、寿命长等特色，其优良的管壁布局计划，与其余布局的管材比拟，本钱大低落。而且由于衔接便利、靠得住，在国内外获得普遍利用。国度建设部划定在埋一管的利用中限用混凝土管，保举利用大口径HDPE双壁波纹管，前景乐观，是混凝土管和铸铁管更新换代产品。

HDPE双壁波纹管的主要用途是作为埋地管道使用。埋地排水管在重力作用下把非饮用水、污水、雨水或其他气体、液体等输送到用户、污水处理厂、江河中。一般在生重力下输送，管内没有压力，只承受土壤外加的负载。因此对埋地管道的性能要求是：

1. 强度和刚度（蒙受地理环境下的负载的才能）；
2. 水力特征（运送液体的才能）；
3. 密封性（不透露，避免污染环境）；
4. 利用寿命（耐腐蚀、抗磨损）；
5. 便于铺设装置；
6. 综合的经济机能。

首先：在强度和刚度上。由于塑料埋地排水管是属于“柔性管”，在准确计划和施工下，塑料埋地排水管是和四周泥土共同承受负载的，以是塑料埋地排水管不需要和“刚性”混凝土排水管同样的刚度和强度。

其次：在水力特征方面塑料管由于内壁滑腻，对付液体活动的阻力显著小于混凝土管，实践证明，在异

样的坡度下，采纳直径较小的塑料埋地排水管就能够到达请求的流量；在异样的直径下，采纳塑料埋地排水管能够减小坡度（削减铺设工程量）。

再有：在利用寿命、耐腐蚀方面塑料管的长处最凸起。埋地排水管运送的生活污水和雨水常常有腐蚀性，或成酸性或成碱性，生活污水如产业排水更是具备强腐蚀性。塑料埋地排水管的耐腐蚀性远胜于金属管，也显著优于混凝土管。塑料管的抗磨损性也很好。

别的：在便于铺设装置方面，长处也异常凸起：重量轻，长度大（讨论少），对付管沟和根基的在求低、衔接便利、施工快捷。在都会拥堵地域、在地质顽劣地域（如地下水位高、地基坚实）塑料埋地排水管的这方面长处更显著。