

1260标准型陶瓷纤维板 背衬隔热保温板

产品名称	1260标准型陶瓷纤维板 背衬隔热保温板
公司名称	山东金石高温材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:金石 型号:1260型 规格:1000*600*50
公司地址	山东省淄博市高新技术开发区玉皇山路孙庄附近
联系电话	0533-6120919 15653358915

产品详情

陶瓷纤维板（硅酸铝纤维板、陶瓷纤维挡火板、陶瓷纤维背衬板）

产品分类

1050陶瓷纤维板JSJN-164

1260陶瓷纤维板JSJN-264

高纯陶瓷纤维板JSJN-364

高铝陶瓷纤维板JSJN-464

含锆陶瓷纤维板JSJN-564

产品描述

陶瓷纤维板由陶瓷纤维和粘合剂，通过真空成形工艺制成。产品具有导热率低、高温稳定性好、均匀的密度，以及优良的抗热冲击及化学侵蚀能力。适合在受振动、机械应力和强烈腐蚀的环境中应用。其板材的刚性和断裂模数出色，强度高、有自承力，同时自重相对较轻，并易于切割或进行机械加工。

产品特性

低热容量、低热导率非脆性材质；

弹性好，抗风蚀，使用寿命长；

热稳定性高，抗热震性能强及良好的抗剥落性能。

主要技术性能指标

产品名称	陶瓷纤维板						陶瓷
分类温度	1050	1260	1260	1400		1260	
产品代码	JSJN-164	JSJN-264	JSJN-364	JSJN-464	JSJN-564	JSJN	
加热线变化 (%)	1000 × 24h -3	1100 × 24h -3		1350 × 24h -3		1000	
理论导热系数 (W/m.k)	(平均200)	0.065-0.085		0.070-0.090		0.10	
	(平均400)	0.095-0.112		0.110-0.125		0.12	
	(平均600)	0.145-0.165		0.155-0.175		0.15	
含水率 (%)	1						
有机物含量 (%)	5						
理论体积密度 (kg/m)	280/300/320						320
常规规格 (mm)	900 × 600 × 10 ~ 100mm						900
包装形式	纸箱						

典型应用

用作钢铁、冶金、石油、化工、陶瓷、机械、有色、玻璃等工业窑炉的炉衬、背衬隔热、膨胀缝、窑炉各温度区分隔及挡火。