

# 尼龙托辊-MC尼龙-尼龙钢

产品名称	尼龙托辊-MC尼龙-尼龙钢
公司名称	德州市金峰高分子耐磨材料有限公司
价格	600.00/件
规格参数	分类:机械配件 型号:齐全 材质:MC尼龙
公司地址	德州经济开发区赵虎镇郝庄
联系电话	13589922203

## 产品详情

分类	机械配件	型号	齐全
材质	MC尼龙		

mc尼龙是一种新型的工程塑料，由于它的优秀综合性能，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为重要材料，使用量日益扩大。

mc尼龙的性质：

- (1) 高强度，能够长时间承受负荷；
- (2) 良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；
- (3) 耐磨自润滑性，提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；
- (4) 吸噪声、减震，mc尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了优于金属防止噪音的实用途径；
- (5) 与金属相比，mc尼龙硬度低，不损伤对磨件；
- (6) 低磨擦系数，提供了其在磨擦件上广泛应用可能；
- (7) 高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点，为其广泛应用在抗碱腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。
- (8) 简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。

(9) mc尼龙限在下列环境和介质中使用：

- a、使用温度长期超过120 ；
- b、强酸、苯酚、氯酸钠、氯化钡等；
- c、高精度机器的关键零部件。