

## dc3a型干式恒温器,经济型干式恒温器

产品名称	dc3a型干式恒温器,经济型干式恒温器
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-GSHWQ2 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

## 产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849 [支持仪器批发,同行勿加] [请不要拿不责任同行相比,如有买到问题仪器,我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质, 任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业, 目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

### 产品说明 Product description

干式恒温器双模块NAI-GSHWQ2采用微电脑控制的恒温金属浴装置,利于高纯铝材料做为导热介质,以替代传统的水浴装置,具有控温精度高,制样平行性好等优点,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

### 应用范围 Application range

广泛应用于酶制剂反应,血清灭活试验,Rh血样研究,交叉配血,以及胆固醇的鉴定检测等多个领域

### 主要特征 Principal character

- 1、便捷的模块更换,便于清洁与消毒
- 2、干式恒温器的内置超温保护装置

- 3、温度偏差校准功能
- 4、自动故障检测及蜂鸣器提醒功能
- 5、LED显示屏，即时温度现实、时间递减显示。
- 6、多种模块选择，更换，便于清洁与消毒食用各种试管

#### 技术参数 Technical parameter

- 1、型号：NAI-GSHWQ2
- 2、控温范围：室温+5 ~150
- 3、升温时间：30分钟(从20 升至150 )
- 4、温度稳定性：100~150 :  $\pm 1$
- 5、温度稳定性：40~100 :  $\pm 0.5$
- 6、模块限制温差：40 : 0.3
- 7、模块温度均匀性：  $\pm 0.5$
- 8、显示精度:0.1
- 9、时间设置限长:99h59min
- 10、功率：400W
- 11、重量：5.5KG
- 12、尺寸：260X220X100mm

#### 型号选择 Model selection

产品型号	NAI-GSHWQ1	NAI-GSHWQ2
产品规格	单模块	双模块
气体气压	0.02Mpa (使用气针数 16个)	0.05Mpa (使用气针数 16个)
控温范围	室温+5 ~150	
升温时间	30分钟(从20 升至150 )	
温度稳定性	100~150 $\pm 1$	
温度稳定性	40~100 $\pm 0.5$	

模块最大温差	40 ± 0.3
模块温度均匀性	± 0.5
显示精度	0.1
时间设置最长	99h59min

#### 可选模块 Optional module

型号	试管直径	试管数
MK01	10mm	12
MK02	12mm	12
MK03	13mm	12
MK04	15mm	12
MK05	16mm	12
MK06	19mm	12
MK07	20mm	8
MK08	26mm	8
MK09	1.5ml	12
MK10	2.0ml	12

[干式恒温器双模块](#)|[干式恒温器英文](#)|[恒温金属浴](#)|[干式恒温器价格](#)|[经济型干式恒温器](#)|[说明书](#)