BRC-Z330|SRG-301H高清摄像机

产品名称	BRC-Z330|SRG-301H高清摄像机
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	型号:BRC-Z330 产地:中国 规格:160x193x186mm
公司地址	深圳市建设路东方广场709
联系电话	0755-82126659 13723790281

产品详情

BRC-Z330被誉为索尼视频会议摄像机的里程碑，但就算再成功，BRC-Z330也要退出历史的舞台了，为了能将BRC-Z330的优良性能保存下来，索尼又相继开发了新的摄像机型号SRG-301H,用于取代BRC-Z330。不过这并不意味着BRC-Z330就不会受到关注和喜爱了，相反，很多客户还是会偏爱这款性能独特的机器。这也是330为何一直风靡至今的原因。

技术参数：

产品型号	BRC-Z330
信号系统	1080/59.9i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
同步系统	内部/外部
成像器件	单片1/3英寸 CMOS成像器
有效像素	约200万像素
镜头	18倍光学变焦（使用数字变焦后为72倍）
焦距	f=4.6 到82.8mm (F1.6 到 F2.2)
最小物距	100mm（广角，限制器关闭）500 mm (广角，限制器打开), 1500 mm (远端)
水平视角	3.3 to 55.1 °
聚焦系统	手动/自动
平移/俯仰 角度	-175 到 +175 °（平移), -30 to +90 °（俯仰)
平移/俯仰 速度	0.25 to 60 °/秒(平移/俯仰)
最低照度	6lx (50IRE, F1.6, +24dB)
信噪比	50dB
快门速度	1/10,000到1/60秒or 1/10,000到1/50秒
增益	手动/自动 (-3dB到24dB和超级增益)
白平衡	自动1/自动2/室内/室外/一键白平衡/手动
图像翻转	打开/关闭

预置位	16 预置位
高清视频输出接口	D-SUB 15芯; 分量 (Y/Pb/Pr)或RGB, HD, VD 或同步
标清视频输出接口	复合, Y/C
外同步	BNC
摄像机控制	小型DIN 8针: RS-232C (VISCA输入), 小型DIN 8针: RS-232C (VISCA输出), 9针插头: RS-422 (VISCA输入/输出)
工作温度	0到40°C
存放温度	-20到60°C
电源要求	直流10.8到13.2V
快门速度	1/10,000到1/60秒or 1/10,000到1/50秒
增益	手动/自动 (-3dB到24dB和超级增益)
功耗	最大18W (不计选购卡)
尺寸 （宽X高X深）	160.8 mm×193.4 mm×186 mm
重量	1.9 kg