

MOXA单口RS-422-485串口服务器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | MOXA单口RS-422-485串口服务器 |
| 公司名称 | 杭州永宁科技有限公司 |
| 价格 | 515.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:MOXA 型号:NPORT 5130 产地:深圳 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市拱墅区余杭塘路417号西城纪商务中心4幢1026室 |
| 联系电话 | 400-892-0788 13600533667 |

产品详情

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机

简介

在大多数应用中，长距离的数据采集都是采用RS-485菊花链的方式来实现的，但是从每个设备读取数据需要耗费的时间比较长。为了改善这种状况，NPort 5130可以帮助计算机向每个RS-485设备发送命令并且在一秒之内接受到返回的数据，无需等待轮讯。

安装方便也许您使用的NPort 5130分布在网络的不同位置，它们却具备相同的配置。为了避免重复的安装，Moxa在用于 Windows中的NPort Administrator中提供了方便批量安装的工具。用户可以通过选择所有在线NPort对其做除了IP之外的所有参数配置。

故障排除更加容易NPort 5130支持SNMP V2.0。通过使用SNMP Manager，用户可以观察网络上所有NPort 5130的状态。当NPort5130发生错误时（用户定义的），它会自动通知SNMP Manager。除此之外，该设备还为那些不愿使用SNMP manager的用户提供email报警功能。通过Moxa的Windows Utility或web console，用户可以自定义报警出发条件。用户受到的报警包括NPort 5130的热启动、冷启动或密码更改等信息。

特点

- 低成本、信用卡大小- 支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式- 提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式-
无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式- 易于使用、可用于批量安装的Windows工具-
所有信号内置15 KV突波保护- 支持网络管理协议SNMP MIB-II- 可通过网络Web/Telnet进行配置

LAN以太网：1 × 10/100 Mbps，RJ45，Auto MDI/MDIX保护：内建1.5

KV电磁隔离串口界面：RS-232/422/485（软件选择）串口数量：1个端口类型：Male DB9信号：RS-232：Tx+、Tx-、RxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GNDRS-422：Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GNDRS-485（2线）：Data+、Data-、GNDRS-485（4线）：Rx+、Tx-、Rx+、GND信号保护：15KV

ESD全信号保护串口通讯参数校验位：None、Even、Odd、Space、Mark数据位：5, 6, 7, 8停止位：1, 1.5, 2流量控制：RTS/CTS, XON/XOFF波特率：110 bps ~ 230.4 KbpsConsole端口：RS-232

console软件特点协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP工具：NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003驱动支持：Windows

95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver，SCO Unix，SCO OpenServer 5，UnixWare 7，UnixWare 2.1.x，SVR4.2尺寸规格3Port 1 RS-422/485 Male DB9

RS-422/485口配置方式：Web/Serial/Telnet console, or Windows utility电源要求电源输入：12 to 48

VDC功耗：128.7mA@12V，72mA@24V电源保护：1KV Burst(EFT)，EN61000-4-40.5 KV

Surge，EN61000-4-5机械规格材料：铝(1 mm)工作环境操作温度：0~55C (32~131F)，5~95%

RH存储温度：-20~85C (-4~185F)，5~95%RH安规认证EMC：CE：EN55022 Class A/EN55024FCC：FCC

Part 15 Subpart B, Class A安全：UL：UL60950-1，UL 508TV：EN60950-1危险环境：UL/cUL：Class 1，Division 2，Group A，B，C，and DATEX：Class 1，Zone

2)冲击：IEC60068-2-27跌落：IEC60068-2-23振动：IEC60068-2-6保修期5年

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机