

YGM2210便携式精密露点仪

产品名称	YGM2210便携式精密露点仪
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:YGM2210 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

产品详情

产品概述

YGM2210便携式精密露点仪是根据市场需求而推出的一款性价比很高的测量仪器，可连续、自动、快速、准确地测试气体露点，通过手动设定被测气体管路内的表压，计算出ppm值。本露点仪为全中文界面，配用专门的支持软件运行。“人机对话”友好，便于设置或查询参数。仪表具有强抗干扰能力，可提供溯源至省级计量的校准证书。

技术指标

显示：露点（ ）、水含量（ppm） 测量范围和精度选项：（
当露点低于0 时，输出值为霜点）

选项1：测量范围-80 ~ + 20 保证精度 -60 ~ + 20 ± 3

选项2：测量范围-80 ~ + 20 保证精度 -60 ~ + 20 ± 2

选项3：测量范围-100 ~ + 20 保证精度 -100 ~ -20 ± 2

T90反应时间：3min（0 - 60 Td），2min（- 50 - 70 Td预先干燥时测量）进样压力：0 ~ 10barg
样气流速：1 ~ 5L/

min，不影响测量精度,建议3L/ min

以上，可提升测量速度 气路接口：进气和出气机械接口为1/8英寸卡套 工作环境

：温度：- 10 ~ + 50 湿度：0 ~ 95%RH 防护等级：IP54 电源：内置充电电池，电池续航8

小时以上，充电电源220VAC 尺寸：259（L）× 102（H）× 243（D）mm

机壳：铝合金

重量：4.5KG

选配件：1、2m长1/8英寸

PFA管线

2、2m长1/8英寸不锈钢管线 3、进气机械接口转接头

建议校准周期：12个月

特点

响应速度快，精度高 抗冷凝 对轻微的化学污染不敏感

典型应用

气体净化 塑料干燥 金属处理 特种气体

选型表

序号	仪表规格	规格代码			
1	标准化	标准产品	1		
		特殊定制	X		
2	精度	-60 ~ + 20 ± 3		1	
		-60 ~ + 20 ± 2		2	
		-100 ~ -20 ± 2		5	
3	传感器安装方式	内置安装			N
		外置安装			W

备注：选择特殊定制时，有些技术参数会同样本上不符，请订购时特别标注。 订货说明YGM2210-11 N

标准化	标准产品
精度	-60 ~ + 20 ± 3
传感器安装方式	内置安装