MOXA单口RS232-422-485串口服务器

产品名称	MOXA单口RS232-422-485串口服务器
公司名称	杭州永宁科技有限公司
价格	680.00/套
规格参数	品牌:MOXA 型号:NPORT 5150 产地:深圳
公司地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路417号西城纪商务中心4幢1026室
联系电话	400-892-0788 13600533667

产品详情

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机

简介

在某些应用场合，串口设备的接口界面可能是RS-232，RS-422或RS-485。若用户想通过一个设备来实现这些设备的联网，NPort 5150无疑是最好的选择，该设备的串口为RS-232/422/485三合一设计。根据实际要求，只要适当修改NPort 5150的配置，用户就可以方便地实现对诸如扫瞄器，读卡器，PLC和机械设备的远程监控。成本低串口设备联网已经是一种极为普遍的应用。因此，用户期待性价比更高的产品。除了支持微软和Linux操作系统之外，Moxa还提供了5年质保，NPort 5150无疑是客户最好的选择。快速定位Moxa提供的Administrator可以帮助客户查看Nport 5150的工作状态。为了防止客户在配置NPort时将特定的配置信息写入其他NPort，Administrator具备“ Locate NPort ”功能。当启用该功能时，被指定的NPor t 5150上的“ Ready ” LED将会以一秒一次的频率闪烁。此时，客户便可以根据NPort 5150上LED闪烁的情况来决定是否更改其配置信息。

特点

- 低成本、信用卡大小- 支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式- 提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式-

无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式- 易于使用、可用于批量安装的Windows工具- 所有信号内置15 KV突波保护- 支持网络管理协议SNMP MIB-II- 可通过网络Web/Telnet进行配置

LAN以太网：10/100 M，RJ45保护：内建1.5 KV 电磁隔离NPort 5110串行接口界面：RS-232串口数量：1端口类型：DB9 (针式)波特率：110 ~ 230.4 Kbps信号：TxD，RxD，RTS，CTS，DTR，DSR，DCD，GND串口保护：15 KV ESDNPort 5130串行接口界面：RS-422/485串口数量：1端口类型：DB9 (Male)波特率：50-921.6 Kbps信号RS-422：Tx+，Tx-，Rx+，Rx-，GNDRS-485 (2线)：Data+，Data-，GNDRS-485 (4线)：Tx+，Tx-，Rx+，Rx-，GND串口保护：15 KV ESDRS-485数据流向：ADDC (专利保护的数据流向自动控制功能)NPort 5150串行接口界面：RS-232/422/485串口数量：1端口类型：DB9 (Male)波特率：50 ~ 921.6 Kbps信号RS-232：TxD，RxD，RTS，CTS，DTR，DSR，DCD，GNDRS-422：Tx+，Tx-，Rx+，Rx-，GNDRS-485 (2线)：Data+，Data-，GNDRS-485 (4线)：Tx+，Tx-，Rx+，Rx-，GND串口保护： 15 KV ESDRS-485数据流向：ADDC (专利保护的数据流向自动控制功能)电源线保护：4 KV EFT保护，EN61000-4-4，2 KV电涌保护，EN61000-4-5内嵌高级功能：看门狗时钟串行通讯参数校验位：None，Even，Odd，Space，Mark数据位：5，6，7，8停止位：1，1.5，2流控：RTS/CTS，DTR/DSR (仅RS-232)，XON/XOFF软件特点协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DHCP，BOOTP，Telnet，DNS，SNMP，HTTP，SMTP工具：NPort Administrator for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista驱动支持：Windows Real COM driver (for Windows 95, 98, ME,NT, 2000, XP, 2003, Vista, XP x64, 2003 x64, Vista x64),Linux Real TTY driver, Fixed TTY driver (for SCO Unix,SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2,QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX11i)配置：Web浏览器/Telnet console，Windows工具，或串口console口电源需求电源输入：12 ~ 48 VDC电源功耗：NPort 5110： 128.7 mA@12V， 72 mA@24VNPort 5130： 200 mA@12V， 106 mA@24VNPort 5150： 200 mA@12V， 106 mA@24V机械特性材料：铝质 (1 mm)尺寸：50 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)总重量：0.580 kg工作环境工作温度：0 ~ 55 ° C (32 ~ 131 ° F)，5 ~ 95%RH-40 ~ 75 ° C (-40 ~ 167 ° F)，宽温型号（NPort 5110-T）存储温度：-20 ~ 85 ° C (-4 ~ 185 ° F)，5 ~ 95%RH通过认证EMC：CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15Subpart B Class A安全：UL (UL60950-1), CUL, T ü V (EN60950-1)MTBF：NPort 5110：279122 hrsNPort 5130：246505 hrsNPort 5150：246034 hrs保修期5 年

杭州永宁科技-台湾MOXA全系列串口通讯产品,宇泰科技全系列工业交换机