

YGM2215便携式微量水分析仪

产品名称	YGM2215便携式微量水分析仪
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:YGM2215 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

产品详情

产品概述

YGM2215是一款为测量氯气、氯化氢等腐蚀性气体微量水份而开发的专业分析仪。分析仪由分离的仪表单元YGM2215和检测单元YGM525组成。该测试系统采用P2O5电解法原理测量气体中的微量水份，特别适用于含有腐蚀性气体的含水量的检测。特别设计的特氟龙材质管阀件，能防止腐蚀性气体锈蚀。YGM525预处理便携箱，由耐腐的球阀、膜式过滤器、针阀、采样池、传感器、流量计及外壳等部件组成。可有效隔绝微量粉尘、杂质及未完全汽化的少量液态物质。方便用户测量具有酸腐蚀性气体的微量水份，可提供溯源至省级计量的校准证书。

技术指标

显示：体积比ppm/v、质量比g/g、露点 Td量程：0~10/100/500 ppm/v可选
0~5/50/500ppm/v三量程自动切换需定制精度：5~500ppm/v ±3%FS
(配置YGM510T探头)；0.2~100ppm/v ±2%FS (配置YGM540T探头)灵敏度：
±0.1%FST90反应时间：3min (500 100ppm)；10min (100 10ppm)；
3min (10 3ppm 预先干燥情况下)进样压力：常压流量：配置YGM510T探头，流量1.5L/min，
或选择样气对应的流量计标注位置 配置YGM540T探头，测量气路100ml/min，旁路
建议1.5L/min以上气路接口：进气和出气机械接口为1/4英寸卡套 工作环境：温度：-10~+50
湿度：0~85%RH 防护等级：IP54 电源：内置充电电池，电池续航8小时以上，充电电源220VAC 外形尺寸：分析仪
259(L)×102(H)×244(D)mm检测器 300(L)×408(H)×150(D)mm机壳：分析仪材质为铝合金，检测器材质为ABS 重量：分析仪4.5KG,检测器5KG选配
件：1、1/4英寸PFA管线 2、进气机械接口转接头建议校准周期：12个月注：出厂标定样气为干燥空气，样气流量修正详见说明书

特点

测量速度快 精度高 稳定性好 专为耐腐蚀性气体设计

典型应用

氯碱化工 多晶硅、铝业 高纯腐蚀性气体 其他需测量腐蚀性气体行业

选型表

序号	仪表规格	规格代码			
1	标准化	标准产品	1		
		特殊定制	X		
2	量程	0-100ppm		010	
		0-500ppm		050	
		0~5/50/500ppm/v三量程自动切换		300	
		特殊定制		XXX	
3	精度	±3%FS (配置YGM510T探头)			3
		±2%FS (配置YGM540T探头)			2

备注：选择特殊定制时，有些技术参数会同样本上不符，请订购时特别标注。订货说明YGM2215-10103

标准化	标准产品
量程	0-100ppm
精度	±3%FS