

BHD51系列防爆接线盒(IIB、 C)

产品名称	BHD51系列防爆接线盒(IIB、 C)
公司名称	安徽省西派瑞电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西派瑞 型号:BHD51
公司地址	安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路
联系电话	17355112279

产品详情

适用范围

1、1区、2区IIA ~ IIC类爆炸性气体环境，和/或20区、21区、22区可燃性粉尘场所；2、适用于温度组别为T4-T6的环境；3、适用于化工、炼油、医药、储存、纺织、印染、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；

产品特点

1、外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，外露紧固件均为不锈钢材质；2、引入口具有多种方式及规格，满足现场各种布线需要；3、防扭转专用接线端子，安全可靠，接线方便；4、接线箱引入口规格为英制管螺纹，也可以根据用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹，订货时请注明；5、钢管或电缆布线。

技术参数

1、执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC6007
92、防爆标志：ExdIIBT6、ExdIICT6、ExeIIIT6、DIPA20TA,T63、额定电压：AC380V、AC220V4、额定电流：20A5、防护等级：IP54(IP65)6、防腐等级:WF1/WF2注：

1、引入口螺纹型式为管螺纹，也可根据用户要求定制；2、常规供货时，

吊盖引入口与壳体引入口螺纹规格一致，如有特殊要求订货时请注明；3、订货时，请在型号后明确注明所需产品的防爆型式，例：A、若需订购防爆接线盒，引入口规格为G11/2"、二平、IIC级产品则订货型号为“BHD51-G11/2"二平(IIC)”；