

“执迷不悟”改变尼龙涂装掉漆问题的处理剂

产品名称	“执迷不悟”改变尼龙涂装掉漆问题的处理剂
公司名称	东莞市灵盛塑胶科技有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	品牌:灵盛 型号:JS-102 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区牛山外经工业园中丰园区B栋
联系电话	0769-22426940 18922975630

产品详情

尼龙是一种无色透明半结晶热塑性聚合物，广泛应用在汽车、玩具、日用品包装、电子、电器、机械仪器仪表、数码电子外壳等行业产品上，由于尼龙吸水性差、尺寸稳定性差、抗低温能力差、抗静电性不好顿、耐热性差等缺点，从而影响了制品的尺寸稳定性，使其应用范围受到了一定的限制。

为了改进尼龙缺点，人们通常使用添加玻纤的办法提升性能，尼龙加玻纤具有较高的比强度，良好的耐热性、电性能、耐磨蚀性能、高抗冲击性能，以及加工方法简便、生产成本低且效率高、经济环保等优良特性。

以上说的都是尼龙材质及其加玻纤材质的优缺点，但是尼龙作为制作的材料在成型之后就需要进行表面的涂装，一般的涂装都是喷涂油漆来获得色彩感官以及抗环境耐性和使用的体验感受等效果，不仅提升了尼龙制品的性能也增加了附加值。

但是在涂装中却常常遇到一些难题，附着力问题是比较常见也是最影响涂装效果的。附着力差容易出现底材与油漆之间的层间附着力性能差掉漆，再很多的涂装中都困扰着作业人员，影响了产能和经济的效益。

解决材质涂装掉漆问题，让方案变得简单也是灵盛“执迷不悟”一直坚持研发附着力促进剂来提供解决方案的目的！经过多年研发并且并行业所熟知的尼龙处理剂就是应用于尼龙塑胶表面加工时增进上涂料时对底材的附着性的特殊助剂，具有优异的附着力，可以在处理过的尼龙（尼龙+玻纤）底材上喷涂任何涂料（包括手感油、UV光油等）。

使用方法：

- 1.将要处理的尼龙素材擦拭干净，去除表面残留油脂或脱模剂等。
- 2.将尼龙处理剂喷涂或擦拭在要处理的素材上至干膜 5-10UM，静置 5-10分钟。
- 3.涂装油墨或油漆，静置5-10分钟。

4.将涂装好的工件以80 强制干燥30分钟最佳。

物理性质：

1.化学组成：高分子界面聚合物。

2.密度 (g/cm³) : 0.90。

3、闪点：约12 。

4、外观：淡黄透明液体。