

12芯FTTH光纤分纤箱 FDB分线箱配线箱

产品名称	12芯FTTH光纤分纤箱 FDB分线箱配线箱
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	65.00/个
规格参数	插入损耗: 0.35dB 回拨损耗: 50dB 适用连接头:SC
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

注：由于运输方式不同，购买前请联系客服协商运输方式及邮费再拍下，感谢！

产品简介：

光纤配线箱FTTH光网络中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必要设备。

产品特点：

- * 本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

* 本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。；

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)。

产品应用：

* 适用于FTTH入户和CATV有线电视系统的安装布线系统；

* 电信网络；

* 数字通讯网络

* 工作温度：—40 ° ~+60 ° C;

* 相对湿度：93% (at+40 ° C);

* 大气压力：62kpa~101kpa(近似海拔0~5000米)

* 插入损耗： 0.35dB ；

* 回拨损耗： 50dB ；

* 插拔耐久性能： > 1000次

* 绝缘电阻： 1000M /500v(DC)

* 耐压： > 3000v(DC)/1min不击穿，无飞弧。

产品图片：

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人：刘飞来 手机：13058058587 电话：0755-86561809-810
传真：0755-26612903 网站：www.ttifiber.com 地址：深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东