

## BXK8050系列防爆防腐控制箱( C)

产品名称	BXK8050系列防爆防腐控制箱( C)
公司名称	安徽省西派瑞电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西派瑞 型号:BXK8050
公司地址	安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路
联系电话	17355112279

## 产品详情

### 适用范围

1、1区、2区IIA ~ IIC类爆炸性气体环境，和/或20区、21区、22区可燃性粉尘场所；2、适用于温度组别为T4-T6的环境；3、适用于石油开采、炼油、医药、储存、军工及军事设施等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；4、本产品适用于高强腐蚀气体的场所；

### 产品特点

1、适用于交流50 Hz、220 V/380 V，直流电压至220 V的线路中，远距离集中控制多台电机与停止，  
2、箱体由增安型外壳、防爆元件及接线端子等组成；3、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压制而成，具有外壳美观、耐腐蚀、抗静、耐冲击及热稳定性好等优良性能；4、电线布线(钢管布线请注明)；  
5、出线口螺纹常规配置为G螺纹，如果需要其它型式引入装置请注明；6、体与盖接合为迷宫式结构、密封条采用现浇发泡一次成形先进工艺、具有良好的防水、防尘能力；7、该产品有多种变化、可根据用户提供的电气原理图而制作；8、由于控制箱元件布置千变万化，具体元件排列要根据用户订货时提供的电气原理图，共同研究元件排列示意图或提出要求由我公司进行设计与制造。

### 技术参数

1、执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB12473.1、IEC60079;2、防爆标志：ExdeIICT6DIPA20TA,T6;3、额定电压：AC380V、AC220

V4、额定电流：10 A5、防护等级：IP 6 56、防腐等级:WF 27、进出线口螺纹:G 3/4" - G 1 1/2  
"引入规格，请注明数量；8、电缆外径：适合 8 mm - 35 mm电缆；9、安装方式：挂式注：  
进出线口数量与规格，在订货时请注明