

锅炉厂家福音硅酸铝纤维毯隔热保温棉厂家直销

产品名称	锅炉厂家福音硅酸铝纤维毯隔热保温棉厂家直销
公司名称	山东热盾高温材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:热盾 型号:RDGW 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2666号财税大厦3楼411、412室
联系电话	18905319500

产品详情

陶瓷纤维棉因其低热容量、低导热率、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、高温下不易粉化、优良的吸音性等特性，在高温领域大受欢迎。但因其是散状的在很多领域用起来很不方便，因此就有了陶瓷纤维毯也叫硅酸铝纤维棉。

热盾陶瓷纤维毯，是将陶瓷纤维棉采用连续化生产，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成，各种针刺毯除具有对应品种散状硅酸铝纤维棉相同的优良性能外，并具有优良的抗拉强度。针刺毯质地均匀、表面平整，不含任何结合剂。热盾陶瓷纤维毯的性能不受油蚀的影响，经过烘干即可恢复其热性能和物理特性。因其制作工艺不含任何化学制剂，所以其完整的保留了陶瓷纤维棉的优良特性，即：低热容量、低导热率、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、高温下不易粉化、优良的吸音性等特性。

锅炉——内部温度极高，所以需要保温隔热处理以提高其工作效率，减少对周围环境的影响。所以锅炉对保温材料要求非常严格，既要保温隔热又要防火耐火，最主要的加热也不要产生有害物质。而我们的陶瓷纤维毯这么苛刻的要求都是符合的！最主要的是我们的产品不但质量好而且价格低！！以下提供一些陶瓷纤维毯的技术指导，仅供参考，具体问题欢迎来电/来厂咨询！

产品名称	热盾陶瓷纤维毯				
分类温度	1050	1260		1400	1430
产品代码	REGW-112	REGW-112	REGW-112	REGW-112	REGW-112
加热perpetual线变化(%)	950 x 24h	105 x 24h	110 x 24h	1200 x 24h	1350 x 24h
)	-3	-3	-3	-3	-3
理论导热系数 (200)	0.045-0.060			0.052-0.070	
(400)	0.085-0.110			0.095-0.120	
(600)	0.152-0.200			0.164-0.210	
(W/m · k)					
(128Kg/m)					

理论体积 (128Kg/m)	96/128	128	96/128
产品规格(mm)	3600/7200/15000 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50		
	(422 :10/20/25/30)		
抗拉强度(25mm厚) Mpa	0.04		
包装	内塑料袋外编织袋		