

# 1500kg数字显示吊秤现货销售

产品名称	1500kg数字显示吊秤现货销售
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

## 产品详情

1500kg数字显示吊秤现货销售1500kg数字显示吊秤现货销售

无线打印吊秤的材质一般是不锈钢铸成，是显示器和秤体分离的一种悬挂式电子秤。一般可操控的传输距离在小于等于150米，带微型16列针式打印机，可打印序号、日期、时间、车号、货号、净重、毛重、月报表、日报表、累计打印等功能。要适用于秤量数据远距离传输、显示器需要方便携带和打印的悬挂计重场合。

无线吊秤技术参数：

指标名称	指标范围
产品标准	GB/T11883-2002《电子吊秤》
准确度等级	符合国际OIML III级
转换速度	50次/秒
转换原理	—
传感器供桥电压	DC5V
传感器连接方式	采用4线式
最大内码	100万码
非线性	< 0.01%F.S
标定	全部采用键盘完成
时钟	可显示：年/月/日，时/分/秒 ± 5S/24h，不受关机影响
串行通讯接口	RS232C
数据贮存	可按编号、货号区别贮存，共计2000组记录
供电电池（镍氢）	仪表：7.2V/2.8AH 秤体：6V/2.8AH
显示	192*64点阵液晶中文显示屏（带夜间背光）
读数稳定时间	5秒
超载报警值	最大称量+9e
安全载荷	125%最大称量
使用环境温度	秤体-20 +50 ; 仪表-20 +40

使用环境湿度	20 时, 85%
无线收发最大距离	200米(开阔场)
无线电频率	450MHz

无线吊钩秤系统性能：

外表面全镀镍，防锈防腐蚀

超低能耗设计，电路板耗电更小

大容量电池配置，续航时间更长

秤体机壳顶部固定垫片吊环，秤体天线保护装置、防撞脱落

秤体电池盒固定架四周保护和弹簧开关

超高亮、低亮度显示、自动调节(需设定)

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果

超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警

自动关机功能，杜绝因忘了关机而造成电池损坏

便携式显示仪表,带有大屏幕液晶显示屏、内置式微型打印机、铝合金手提箱外壳,携带方便,使用灵活

售后服务:

- 1、在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（以正式购货为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；供方负责出货前安装调试。
- 2、试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试；如在使用产品当中出现技术问题，我公司负责技术配合
- 3、在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用最低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。
- 4、在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故,我公司接到客户方的通知后,将在5小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在48小时内派遣当地业务员到现场,负责处理故障。（节假日除外）。
- 5、付款条件：按照合同签订，款到发货
- 6、交货期：合同签订之日起:本市5天内送货上门；外省区域款到后3天内发货(含货运费不含送货上门费)
- 7、交货地点：买方公司或买方公司所在城市
- 8、运输方式：本市均免费送货上门/快递;外省城市地区物流托运（货车站自提）

1500kg数字显示吊秤现货销售1500kg数字显示吊秤现货销售