

5吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表

产品名称	5吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

5吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表5吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表

无线打印[电子吊秤](#)

主机采用全钢外壳，造型美观、耐碰撞性能好。配置携带式显示仪表,带有大屏幕液晶显示屏、内置式微型打印机、铝合金手提箱外壳,携带方便,使用灵活。

[无线吊秤](#)系统性能：

吊秤秤体内采用了本公司专利产品LN吊秤专用传感器；

液晶显示带LED炫彩背光，无线数传距离无阻挡时大于200m,自带信号强度

工作温度可根据用户要求定制常温型-15 ~ 55、耐热型常温 ~ 80；

多达2900组称重数据的海量存储,支持中文输入内置码头吊自动称量累计程序,支持中文输入；

完整的互换性、模块化的设计,维修变得更简单；

全开放的程序,根据不同场合可以调整和设定；

仪表体积小,重量轻,非常适合便携使用；

内置EPSON微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期,编号及序号分类打印；

可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印；

存储空间大,可存储2900条记录,可编辑中文打印时间、日期、重量、品名等；

吊秤仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。超载有报警提示，安全可靠；

串行接口方式：RS232，RS485，20mA电流环输出。

可接计算机/大屏幕等外设。

[无线吊秤](#)技术参数：

无线吊秤量程范围：1吨——100吨

安全超载150%F.S，破坏超载300%F.S

工作温度：秤体-10 ——50 ，仪表0 ——40 ；

读数稳定时间 <5.0S。环境湿度 <90%R.H

可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印。

存储空间大，可存储2900条记录。

电源：6V/4AH镍氢电池；

无线电频率：430MHz（八个频点）；

传感器激励电源：DC 5V ± 5% ；

无线电传输距离:无阻挡时不小于300米；

仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。

精度等级：符合国家标准 级

内置EPSON微型打印机，可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。

联系人：徐工

联系QQ：623226630

联系方式：18895606220

业务邮箱：shdz711@126.com

固定电话：0552-3073177

我公司主营产品：[电子地磅](#)、[电子汽车衡](#)、[电子叉车秤](#)、[电子吊秤](#)、[电子台秤](#)、钢瓶秤、[无人值守汽车衡](#)、[轴重秤](#)、[皮带秤](#)、料斗秤和各类非标特殊电子秤。

进一步了解详情请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

5吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表5吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表