成都环氧树脂重防腐水池、水槽、防腐地坪

产品名称	成都环氧树脂重防腐水池、水槽、防腐地坪
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

产品详情

四川成都晶坤环氧树脂重防腐水池、水槽、环氧防腐地坪

一、施工工艺：五布七油环氧树脂重防腐水池

二、材料说明：

1、树脂材料：中国著名品牌“ 环氧系列涂料 ”2、原材料来源：环氧树脂　台湾南亚128#，固化剂：美国气体化工， 助剂：德国毕克 、美国道康宁 、法国戴立 粉体 美国杜邦

颜料 英国ICI

三、施工设备：

日本 劳耐克石铣刨机　日本　劳耐克石无尘磨削机　广州 砂浆搅拌机　日本 劳耐克石拌平机

四、施工工艺：

1、素地处理：先用小型抛丸机将水泥池壁打成密集的小孔洞（粗糙一些），然后再用打磨机打毛池壁，便于让底涂环氧防腐材料渗透到水泥层的深层，以便最大限度的增强环氧树脂的粘接力，从而保障环氧防腐层的寿命。

2、底涂：用滚筒将调配好的东华旺XY—FD10封闭重防腐底漆材料充分均匀地涂刷于素地之上，做到与素地完全渗透并充分粘接，使其形成一层全树脂底层。

3、玻纤层：将玻纤布平铺于底涂之上，然后在玻纤布上涂刷一层树脂（每铺一层布涂刷一层树脂），做到均匀、全面、无气泡。

4、中涂：待玻纤层完全固化后，除去表面毛刺及凸点，处理平整后清理、吸尘。再将调配好的添彩牌XY-FM60自流平重防腐中涂材料用滚筒均匀的涂刷于玻纤层之上，使其形成一道平整、遮底的有色树脂层。

5、面涂：待中涂树脂固化后，用打磨机全面研磨平整并清除干净灰尘。将按比例调配好的添彩牌XY-200无溶剂自流平重防腐面漆材料搅拌均匀后，用滚筒涂装，使之形成一道光洁、亮丽、防尘、耐压、耐腐蚀永久之表层.