

上海飞策防爆BCD61系列防爆灯

产品名称	上海飞策防爆BCD61系列防爆灯
公司名称	上海飞策电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海飞策防爆
公司地址	上海市静安区京江路219号二楼
联系电话	021-63606347 13916744787

产品详情

上海飞策防爆BCD61系列防爆灯

使用范围

1区、2区危险场所。

IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

适用于可燃性粉尘场所

户内、户外（IP65）

产品特点

- 1、外壳采用铸铝合金(含铜量少于0.4%)压铺成型。经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，具有良好的防腐性能。不锈钢外露紧固件
- 2、透明件采用抗高能军冲击的钢化玻璃，且为防眩光设计;
- 3、灯具为一体化结构。但光源腔、电器箱和接线腔分别独立。安装维护方便。电气性能可靠;
- 4、灯具内置电子镇流器或电感镇流器，电子镇流器具有高效节能和高功率因数 $\cos \phi = 0.99$ ，与电感镇流器相比，节约无功功率达70%—90%；对电网系统自身输电损耗减少80%
;综合节电率在30%以上。光通量增加12%
- 5、电子镇流器具有宽电压150~260V输入和中频率的光输出，消除50Hz交流电的频闪，保证了照明质量，且启动电流小，对电网和光源无冲击。延长光源寿命30%；
- 6、电子镇流器具有自动保护功能，对于灯具在运行过程中出现的意外，如灯具的开路短路、内部破裂或

漏气以及线路的瞬间停电等意外事故对电子镇流器或光源的损坏。均设有自动保护功能，能有效提高灯具及操作人员的安全性；

7、当使用电感镇流器时，可带补偿电容；

8、采用优质铝板反光罩，提高灯具的使用效率；

9、接线端子采用压线式，使用户不需要加任何附件，方便将导线与端子有效可靠连接；

10、设置了方便开启的孔和挂钩；

11、金卤灯70W可加应急装置，应急和照明光源同为L70w光源，适用于要求高的场所