

# 盛沧DN200消防环氧树脂管出厂价格

产品名称	盛沧DN200消防环氧树脂管出厂价格
公司名称	河北盛沧管道制造有限公司
价格	45.00/米
规格参数	产地:河北沧州 DN100:114 DN125:140
公司地址	盐山县盐山镇五里窑
联系电话	15830115070 15533177877

## 产品详情

### 消防涂塑复合管厂家

经过一些列的研究测试，证明该管道具有如下性能：涂层耐温性好，可在 - 40 ~300 的环境下长期使用，不会发生燃烧及软化现象；强度高，常温下经过测试压力可达5.5Mpa；流体阻力小，管道不结垢，提升输送效率；耐酸、碱、盐的腐蚀，70年之内管路不会生锈；连接方式多样，可用螺纹连接、法兰连接及沟槽连接件连接、双金属焊接连接，埋地管路可用焊接，利用涂塑焊接技术可以使涂塑钢管完美焊接起来。内外涂塑钢管被广泛应用在建筑行业给排水系统、暖通循环水系统，石油、化工输送管，消防喷淋系统，天然气、煤气输送等领域。公司始终坚持“诚信为本、不断进取”的企业精神，在各界同仁与客户的关心支持下，经营产品不断增多，市场范围日益增大，已发展成为弯头加工销售为一体的综合性企业生产厂家

环氧树脂内外涂塑钢管一些技术参数：涂层材料：环氧树脂通用颜色：白色涂层厚度：200um—500 um  
涂覆方式：内外喷涂或外镀锌内喷涂产品规格：DN15—DN1200环境温度：-30 至80 常规压力：0.1Mpa—2.5Mpa（注：也可根据客户要求对钢管的材质、壁厚、尺寸和承受压力等方面进行定制）连接方式：螺纹、丝扣、承插、沟槽、法兰连接等应用领域：市政、给排水、污水、化工、热电、再生水等输送管道内外涂环氧树脂钢管产品特性：该复合钢管采用热固性熔结环氧树脂粉末对钢管表面进行涂覆，其表面光滑、美观，涂层本身具有较强的耐腐蚀性和耐水性。由于内壁光滑在使用过程中防止了微生物滋生，减小输送流体阻力。该复合钢管（环氧树脂涂塑管,聚乙xi涂塑管等）能有效地防止长期埋设地下所带来的植物根系及土壤环境应力的破坏。在进行表面防冻处理后可在-30 的环境下使用。使用寿命是其他同类产品的1~2倍以上