

# 含气饮料灌装设备 碳酸饮料生产线 汽水加工设备

产品名称	含气饮料灌装设备 碳酸饮料生产线 汽水加工设备
公司名称	张家港市汇丰机械有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	灌装方式:等压灌装 型号:DXGF24-24-8 规格:3800x2600x1700
公司地址	江苏省苏州市张家港市锦丰三兴镇育才路
联系电话	1505-1717823 15051717823

## 产品详情

含气饮料灌装设备 碳酸饮料生产线 汽水加工设备用于灌装含气有二氧化碳的甜理性饮料俗称“碳酸饮料”或者“含气饮料”，通常由水、甜味剂、酸味剂、香精香料、色素、二氧化碳气及其他辅助性材料组成。如汽水、可乐、含汽果汁饮料、啤酒等，是含汽饮料生产线中的主要设备，特别是含汽量较高的饮料生产线。

含气饮料灌装设备 碳酸饮料生产线 汽水加工设备碳酸饮料的组成：二氧化碳、水、糖、主剂四部分。赋予碳酸饮料主要风味的其他添加剂饮料主剂，集中生产主剂、分散灌装产品饮料主剂由粉末和液体两部分组成。

含气饮料灌装设备 碳酸饮料生产线 汽水加工设备目前汽水的包装有：PET瓶、易拉罐、玻璃瓶为主的包装方式。PET瓶和玻璃瓶的灌装机均集洗瓶、灌装、封盖为一体的设备，全过程在密闭通道中进行生产，有效防止污染，确保所产水质的无菌、纯净。喷洗工位，其中包括消毒水冲洗，循环水冲洗，一次性纯净水冲洗，沥干工位等，强力冲洗喷嘴，消毒冲洗彻底；冲洗程序合理，时间长，洗涤20-30秒，消毒10-20秒，无菌水清洗18-28秒。灌装由时间继电器控制，插入式密封等压定量准确灌注。采用全自动送瓶，彻底解决“卡瓶”现象，使用单独的理盖和压盖装置，各工位动作准确，使洗瓶、灌装速度高效顺畅。

含气饮料灌装设备 碳酸饮料生产线 汽水加工设备通常设备属于等压灌装生产。瓶子提升至灌装头的上方，当塑料塞和玻璃瓶接触后，达到密闭，液缸先抽瓶内的空气，当瓶内的压力和液缸压力相等时，灌装阀门被顶开，液体由于自重的关系，液体往瓶内灌装液体。碳酸饮料在灌装时的最适温度是0-4 。

灌装结束后瓶口下降离开灌装阀，瓶子通过卡瓶颈过渡拨轮进入旋盖机。旋盖机上的止旋刀卡住瓶颈部位，保持瓶子直立并防止旋转。旋盖头在旋盖机上保持公转并自转，在凸轮作用下实现抓盖、套盖、旋盖、脱盖动作，完成整个封盖过程。

如客户产量达到每小时10000瓶以考虑配置自动装箱机，这时产量较高，无法来得及装箱或需要人工较多人时，长时间人工过多不符合项目盈利，可适当配置自动装箱机、装箱速度快、自动成箱高、可调至可控内产量。