

小区二次供水设备报价

产品名称	小区二次供水设备报价
公司名称	广州通辉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州经济技术开发区永丰2号自编二栋1号厂房
联系电话	02032064599 13169387297

产品详情

“ 创新技术，诚信服务 ”。为客户提供专业给排水解决方案是通辉泵业开创事业的理念和使命。台湾工厂专业人员累积30多年的泵浦制造经验，自开创以来不断的研发创新，设计多元化的机型，以符合市场的需求。主要市场以台湾、东南亚、东北亚、中东、美国、欧洲、中国大陆、南美洲，于养殖业、化工业、环保业、畜牧业、工厂废水、抽车站、工业工程多种行业为主，产品与服务已深获各界用户的肯定，通辉泵浦已成为高效率、高品质的代表。

无负压变频恒压供水设备是一种新型的清洁卫生、高效节能的供水设备，也被业界称为管网叠压供水设备。该设备为全封闭式结构，不需要建造任何形式的水池，避免了供水二次污染。直接将食品卫生等级的不锈钢稳流调节罐作为进水储水缓冲装置直接与自来水管网相连，充分利用自来水管网原有压力能源，在同样供水需求的情况下，无负压变频供水可选择功率较小的水泵及控制设备。同时在夜间小流量用水情况下利用市政供水水压直接供水而无需启动水泵。相比传统带水池的供水设备，该设备节约了大量的电能和设备投资，其节能效果可高达50%以上。运行过程中，稳流调节罐配备的真空消除器可自动消除设备运行过程中对管网所产生的负压，保证了正常供水的同时设备不会对市政管网其他用户造成影响。无负压变频供水是目前最高效节能的供水设备，特别适合城镇自来供应较为稳定和充足的场合使用。

性能特点

- 1、设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合，使供水设备与市政供水管网直接串联，实现稳压、节能、卫生、安全可靠、无负压、不用建水池或水箱。
- 2、清洁无污染：增压泵采用最新水力模型制造的轻型立式多级不锈钢管道泵，过流部件采用精铸或冲压焊接而成，表面经系列处理，符合饮用水卫生标准。稳流设备采用食品卫生等级的不锈钢材质制造成封闭机构，系统不会进入粉尘及其他杂质。无蓄水设施，有效的避免了藻类滋生，防止了水源二次污染。用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。

- 3、节能效果显著。全封闭结构运行，杜绝了渗漏等现象发生，无水池或水箱，节约了消毒冲洗用水。设备直接与市政管道相连，可以充分利用市政水原有压力，查多少补多少，市政水压力满足要求时设备停止工作。设备大部分时间再低频率下运行，耗电量较少，其综合节能可高达50%以上。
- 4、运行可靠。设备严格按照企业内部及行业相关标准生产和检验，控制器件全部采用国际知名品牌。有效降低了设备使用故障率。
- 5、投资节约。无需修水池或水箱，节省了场地及水箱或水池的投资；设备还可以充分利用了自来水管网原有压力，设备选型功率相对较小，节省了设备投资和后续运行电力投资；后期无需投入净化设备和消毒设备等费用。
- 6、停电或系统故障时可继续供水。该设备直接和市政自来水管网连接，保持了管网原有压力，因此，停电或系统故障时，设备可通过旁通管道自动切换由市政管网直接供水，但压力有限，只能对低楼层住户供水。
- 7、安装方便。无需建水池、不用装水箱，设备成套出厂，送到现场连接好进出水管即可迅速安装后投入使用。

应用场合

为保证设备有效使用，一般要求市政供水管网水压不低于0.12MPa，并能满足用水单位每小时最大用水量。若二者差距较小时，可依靠稳流调节罐来维持。若自来水量不足或者经常停水，则建议慎重考虑使用无负压供水设备。推荐满足条件的以下场合使用：

- 1、各种建筑群，如居民小区、别墅、医院、学校、宾馆、旅馆、酒楼、酒店、体育馆、高尔夫球场、机场、军队、工厂宿舍等场合日常生活水增压。
- 2、原有陈旧给水系统（如水池或水塔供水、气压式供水的建筑物等）的升级节能改造。
- 3、各种冷热水循环系统，如宾馆、酒店、旅馆、学校或工厂宿舍等场合冷热水循环。
- 4、生产建设，如工厂生产加工、洗涤装置、食品饮料加工、建筑工地等给水增压。