

半自动平压平清废模切机

产品名称	半自动平压平清废模切机
公司名称	山东信川机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊安丘市信川街6号
联系电话	05368025860 15662468859

产品详情

MWB1160Q/1300Q/1450Q/1620Q

国内首创

半清废系统，能自动清除三边及中间废料，确保清废干净、利落，生产效率高。

清废模版采用中央定位系统，自动夹紧，对版块快捷方便。

上清废框采用电动控制提升装置。

进纸部：多种尺寸、厚度，范围更宽广，有叼牙、扎针两种进纸方式，可对 9mm的瓦楞纸板，可满足多种纸张尺寸，范围广。

电控部：PLC控制，安全更可靠。电控系统采用PLC控制，配有各种安全保护装置，发生故障时声光报警，并自动停机，真正保证人机安全。

主传动：轴瓦连接，运转更稳定。主传动采用蜗轮蜗杆经特殊设计的曲轴连杆结构，采用轴瓦形式连接，减少运动间隙，避免蜗轮蜗杆冲击，运转平稳，模切压力大。

主链条驱动：高精链条，性能更优越。主链条采用优质重载高精度传动链条，链条长度误差极小，抗拉强度及磨损性极高。

清废部：自动清除，生产高效。清废模版采用中央定位系统，自动夹紧，对版快捷方便；清废框采用电动控制提升装置；能自动清除三边及中间废料，确保清废干净、利落，生产效率高。

收纸部：两种收纸方式，选择更广泛。有托板、小车两种收纸方式，大大提高工作效率，光电检测装置，安全可靠，保证收纸快速平稳。

型号:MWB1160Q

最大输纸尺寸:1180x900mm

最小输纸尺寸:450x400mm

最大模切尺寸:1160x880mm

最大模切压力:200x104N

可加工纸板厚度:瓦楞纸板 1~7mm

模切精度: ± 0.5 mm

机械最高速度:4200s/h

压力调节范围: ± 1 mm

最小前废边尺寸: 叼牙 8mm

最大木模板尺寸:1190x910mm

收纸高度: 1090mm

总功率: 13.3kw

外形尺寸(含踏台、含预堆纸): 6825x4275x2400mm

外形尺寸(不含踏台,不含翻版,不架含预堆纸):1525x2325x2160mm

叼牙/扎针个数/每条: 9/14

整机重量: ~ 14t

型号:MWB1300Q

最大输纸尺寸:1330x980mm

最小输纸尺寸:550x480mm

最大模切尺寸:1300x960mm

最大模切压力:250x104N

可加工纸板厚度:瓦楞纸板 9mm

模切精度: ± 0.5 mm

机械最高速度:4200s/h

压力调节范围: ± 1 mm

最小前废边尺寸：叼牙 8mm

最大木模板尺寸:1330x990mm

收纸高度：1100mm

总功率：17kw

外形尺寸（含踏台、含预堆纸）：7440x4640x2425mm

外形尺寸（不含踏台，不含翻版，不架含预堆纸):4830x2535x2225mm

叼牙/扎针个数/每条：10/16

整机重量: ~ 17t

型号:MWB1450Q

最大输纸尺寸:1480x1080mm

最小输纸尺寸:550x480mm

最大模切尺寸:1450x1050mm

最大模切压力:300x104N

可加工纸板厚度:瓦楞纸板 9mm

模切精度: ± 0.5 mm

机械最高速度:4000s/h

压力调节范围： ± 1 mm

最小前废边尺寸：叼牙 8mm 扎针 10mm

最大木模板尺寸:1480x1080mm

收纸高度：1118mm

总功率：21kw

外形尺寸（含踏台、含预堆纸）：7750x4860x2440mm

外形尺寸（不含踏台，不含翻版，不架含预堆纸):5140x2605x2240mm

叼牙/扎针个数/每条：11/18

整机重量: ~ 19t

型号:MWB1620Q

最大输纸尺寸:1650x1210mm

最小输纸尺寸:650x550mm

最大模切尺寸:1620x1190mm

最大模切压力:300x104N

可加工纸板厚度:瓦楞纸板 9mm

模切精度: ± 0.5 mm

机械最高速度:3600s/h

压力调节范围: ± 1 mm

最小前废边尺寸: 叼牙 10mm

最大木模板尺寸:1646x1220mm

收纸高度: 1140mm

总功率: 21kw

外形尺寸(含踏台、含预堆纸): 8150x5155x2500mm

外形尺寸(不含踏台,不含翻版,不架含预堆纸):5500x2900x2400mm

叼牙/扎针个数/每条: 12/20

整机重量: ~ 24t