

# 前缘卡匣送纸全自动平压平全清废模切机高速机

产品名称	前缘卡匣送纸全自动平压平全清废模切机高速机
公司名称	山东信川机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊安丘市信川街6号
联系电话	05368025860 15662468859

## 产品详情

MWZ1650G (GA) /1650GC (GK) /1650GT/1650GZ

当您与您的客户都认为只有最高产量与最高质量才能满足要求时，该设备对各类瓦楞产品（彩裱；涂布白板；黄板箱），生产的意义才能体现出来。

该机采用世界先进技术，生产速度更高，换版时间更短以及生产的产品质量更为无敌，是专用于各类瓦楞产品（彩裱；涂布白板；黄板箱）。

设备作为单独生产使用可达到5500张/小时，会帮助您实现您所需要的生产产量大飞跃，以及客户要求的模切精度。

同时各个部件均以高生产力和高质量为研究目标，高速精密前缘/卡匣送纸装置有效防止印刷面拉花和刮伤，齿轮传动运行平稳快速，全清废，不停机收纸，生产效率更高。

左右手模切机—前缘/卡匣送纸全清废模切机

左右手模切机能满足客户的高效生产和短期回收投资需求，是我公司根据市场需求研发的最新产品。

电动调节：卡匣进纸部幅面、卡匣进纸部纸板厚度、推规、模切压力、收纸幅面模切部和清废部门。

记忆功能：直接调用以往订单的设备数据使用，节约调机时间和准备时间。

左右手模切机中央定位系统相同，模具都可通用。

左右手模切机可节省机器占地面积，有效节省企业土地成本。

该机可提高效率和产品合格率，降低机长人工成本，一个机长可操作两台模切机，随时能观察到整个运行过程，及时发现问题，提高产品合格率。

型号：1650G(GA)

最大输纸尺寸:1650x1200mm

最小输纸尺寸:650x500mm

最大模切尺寸:1630x1180mm

最大模切压力:450x104N

可加工纸板厚度:1mm 瓦楞纸板 9mm

模切精度:  $\pm 0.5\text{mm}$

机械最高速度:5500张/h

模切刀高度:23.8mm

压力调节范围:  $\pm 1.5\text{mm}$

最小前废边尺寸:10mm

最大木模板尺寸:1660x1210mm

总功率（不含空压机）:40.5kw

外形尺寸（含工作踏台）:11200x5560x2550mm

外形尺寸（不含工作踏台不含翻版架）:9200x3200x2550mm

整机重量: ~ 38t

型号：1650G(GK)

最大输纸尺寸:1650x1200mm

最小输纸尺寸:650x500mm

最大模切尺寸:1630x1180mm

最大模切压力:450x104N

可加工纸板厚度:1mm 瓦楞纸板 9mm

模切精度:  $\pm 0.5\text{mm}$

机械最高速度:5500张/h

模切刀高度:23.8mm

压力调节范围:  $\pm 1.5\text{mm}$

最小前废边尺寸:10mm

最大木模板尺寸:1660x1210mm

总功率 (不含空压机):38.5kw

外形尺寸 (含工作踏台):9850x5450x2550mm

外形尺寸 (不含工作踏台不含翻版架):8670x3240x2550mm

整机重量: ~ 37t

型号: 1650G(GT)

最大输纸尺寸:1650x1200mm

最小输纸尺寸:650x500mm

最大模切尺寸:1630x1180mm

最大模切压力:450x104N

可加工纸板厚度:1mm 瓦楞纸板 9mm

模切精度:  $\pm 0.5\text{mm}$

机械最高速度:5500张/h

模切刀高度:23.8mm

压力调节范围:  $\pm 1.5\text{mm}$

最小前废边尺寸:10mm

最大木模板尺寸:1660x1210mm

总功率 (不含空压机):38.5kw

外形尺寸 (含工作踏台):10047x5440x2903mm

外形尺寸 (不含工作踏台不含翻版架):8864x3240x2903mm

整机重量: ~ 37t

咨询电话: 15689886003