

鹅无害化处理设备

产品名称	鹅无害化处理设备
公司名称	潍坊市奥工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道陈家屯街20号
联系电话	0536-6055766 15621769525

产品详情

鹅的无害化处理方式是将病死鹅体碎化处理后输送至密闭容器内,在不断搅拌的同时,通过在夹层导入高温循环热源对病死畜禽尸肉进行高温高压灭菌处理的工艺技术,处理过程中热源不直接接触病死动物肉,利用动物体内水分加热汽化产生压力,化制完成后通过真空干燥、脱脂、冷却、粉碎等工序,最终得到肉骨粉干品和工业用油脂,是目前国际上最被认可的处理方式。

鹅无害化处理设备是由原料仓,预碎机,化制机,降温筛选一体,榨油机,粉碎机,包装机,废气处理系统等设备组成的。

原料仓

功能：用于原料的储存、给料（如禽类羽毛、动物尸体等）。

特点：

- 1.容积大：原料车可以一次性将原料卸入仓内；
- 2.节能：可控制速度、自动调节给料、无需人工操作；
- 3.环保：带有气动控制仓盖，预防物料飞溅。

预碎机

功能：可以将大型畜禽尸体（猪、牛等）破碎成 5cm的块状。

特点：自动清洗、消毒、整机密闭，可以避免人与畜禽的接触、阻断病菌传播。无害化处理设备www.aogongjixie.com

干化化制机

功能：对废弃性的原料（羽毛、动物皮毛、病残畜禽、动物尸体）

通过高温高压的工艺，达到化制、灭菌的效果。

降温筛选一体机

功能：快速流水式冷却粉状及小颗粒状物料，在给物料降温的同时，将物料按不同要求筛选出不同颗粒的高效机械。

特点：滚筒式工作，简单耐用。

榨油机介绍：榨油机运转时，经过处理好的物料从料斗进入榨膛。在榨螺轴的旋转下，物料不断向里推进。一方面，螺旋轴的根圆直径逐步增粗，螺距逐渐减小，这样物料在榨膛内前进时，体积不断被压缩，压力不断被增大，满足了油脂析出所需的压力。另一方面，由于物料在榨油机的榨膛内不停地运动，在榨膛高压的条件下，处理物料和榨螺、物料和榨膛之间产生了很大的摩擦阻力；同时螺纹使处理物料在向前推进的同时，不断向外翻转，靠近榨螺螺纹表面的料层还能随榨轴转动，这样在榨膛内的物料都不是等速度，同方向运动，而是在物料之间也存在着相对运动。由运动产生的热量又满足了榨油工艺操作上所必须的热量，有助于促使料胚中蛋白质热变性，破坏了胶体，增加可塑性，降低了油脂的粘性，使其易于析出，因而提高了榨油机的出油率。