

固定式可燃气体检测仪

产品名称	固定式可燃气体检测仪
公司名称	深圳市万瑞安科技有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:万瑞安 型号:WRA100-EX 产地:深圳
公司地址	广东深圳市宝安区龙华新区龙华街道龙观路鸿宇大厦509
联系电话	86-75536627963 18145850597

产品详情

产品名称：固定式可燃气体检测仪

产品型号：WRA100-EX

产品简介： WRA100系列可燃气体采用进口催化/红外传感器，测量精度高；采用最新的机械和电子技术，做到了抗电磁干扰和恶劣的外界环境影响。同时兼容4-20mA、RS485等多种通讯方式，通过3-4芯屏蔽电缆线等传输方式接入环保系统、企业服务器、中央控制报警器、用户手机等，配合数据分析软件能实现远程监测、远程控制、远程报警，通过网络可在多种连网的终端设备上数据进行实时查询、历史数据查询、数据导出、数据打印等操作。产品特点：

采用LED数码管显示屏，在光线弱的场所也具有最佳可见性；

同时支持RS485(Modbus通信协议)和4~20mA等通讯方式，兼容性强；

红外遥控操作，免去现场开盖调试，安全方便 50MM直径气室，传感器免受外界环境影；

两路继电器，实现探测器现场对用户设备的多重控制；

探测器采用无后盖设计，杜绝探测器侵水问题；

探测器对传感器短路、断路故障具有自动识别及保护功能；

涂层铝合金、不锈钢材质可选，适用于各种环境检测（腐蚀环境可选用不锈钢材质）技术参数：1.

检测气体：可燃气体 EX 2. 检测原理：进口催化/红外传感器 3. 检测范围：0-100%LEL 4. 分

辨率：0.1%LEL 5. 精度：±3%F.S 6. 响应时间：T90 20S 7. 恢复时间：10S 8. 重

复性：2%F.S 9. 零点飘移：±1%（F.S/年）10. 工作温度：-40~70

11. 工作湿度：0~95%RH（非凝露）12. 工作压力:101Kpa 13. 工作电压:9-30VDC，额定24VDC

14. 显示方式：4位高亮度LED显示 15. 信号输出：4-20mA、RS485（标准MODBUS RTU协议）

16. 材 质：黑色涂层铝合金、不锈钢（可选）

17. 继 电 器：无源触点，容量220VAC 3A/24VDC 3A

18. 安装方式：壁挂式、管道式、泵吸式、流通式可选

19. 电气接口：3/4 NPT内螺纹、1/2 NPT内螺纹，同时支持2种电器连接方式 20. 防爆等级：气体探测器

Ex d T6 Gb 21. 防护等级：IP66 22. 尺 寸：长250mm × 宽200mm × 高100mm 23. 重 量：1.5kg

24.标准配件：探测器、说明书、红外遥控器

25.执行标准：HG/T2359-92《电化学式有害气体检测报警仪》

GB12358 - 2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3836.1 - 2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》

GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB15322.1 - 2003《可燃气体探测器 第1部分：测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》