

供应全自动平面贴标机 不干胶快速贴标机

产品名称	供应全自动平面贴标机 不干胶快速贴标机
公司名称	广东秦泰盛智能化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:秦泰盛 型号:atm-200 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇咸西社区莲湖路4号3栋三楼
联系电话	0769-81664889 13926868913

产品详情

功能：适用于SMT行业各种需要贴标签、背胶、不干胶的线路板 提高SMT线上贴标机产能 大幅减少操作人员贴标错误率 使SMT生产线更加流畅、更有效率高速度:最快可达 3600片/时高精度:上下两组高精视觉对位元灵活:可选务对中、一次对中、两次对中等模式适应性广：适合各种高速、高精标签及背胶的应用

ATM-180SG全自动高速双轨贴标机是我司自主研发的产品，拥有速度快（>3200Pcs/H）、精度高（±0.1mm）、在线式、效率高等优点。秦泰盛一直以来以专业专注的服务理念和服务精神，为客户实现真正意义上的生产自动化、品质自动化、效益自动化，降低劳动成本，提升生产效率，提升产品品质，赢得新老客户的一致好评和长期支持。特点：高效率,高精度贴标签贴全视觉定位贴装系统由两个高分辨率CCD和稳定视觉软件提供,能校正标签同线路板Fiducial Mark的X、Y和U方向的误差。稳定性高,应用灵活高刚性底座,松下伺服马达和NSK（或THK、IKO）高精度丝杆导轨驱动X-Y轴,U轴可以0-360°任意角度,更加灵活贴标签。稳定可靠的工业控制系统基于Windows操作系统平台,具有多等级操作界面和CCD辅助简化式编程方法,提供用户简易操作界面和更容易设定机器的操作程序。可单板和拼板贴付也具有SKIP功能。标准的SEMA接口的运输轨道,宽度可自动调节轨道可设定BYPASS功能,操作更具有弹性;夹板采用上顶式设计,防止线路板弯曲。可拆卸Feeder,标准Feeder安装方式,更换容易标签Feeder由光纤和步进马达控制,出标精度高;Feeder上料操作简单,更换容易.可根据客户产品规格制定各种标签送料器。ATM-180SG两条轨道两条轨道可同时生产不同的产品。

软件功能：坏板 支持高精度2次对位 标签检测 二维码检测 不良标签抛料 坏点检测 可用Excel表格导入座标

软件界面

主要部件分解

设备尺寸图

型號	ATM-180SG (雙軌)
貼裝速度	Max:3600 pcs/hour(Du
X-Y軸重複精度	± 0.1mm
Z軸定位精度	± 0.1mm
R軸定位精度	± 0.01 °
線路板尺寸	Max:200mm*300mm Min:70
線路板厚度	0.5 ~ 3.0mm
標籤尺寸	Max:55mm*30mm Min:2m
Z軸行程	25mm
U轉角範圍	0 ~ 360 °
傳送軌道	兩條軌道
傳送軌道	三段式標準SMT軌道
	軌道寬度自動調節
	軌道高度 910mm ± 20
料架容量	2pcs
電壓	(220AC ± 10%) 50
所需起源壓力	> 0.6Mpa
氣流量	> 60L/min
電源功率	3.0KW
最大電流	15A
主機結構尺寸	970*1450*1600m
重量	800KG
特殊配置	可隨意在單片板或多拼板上多標
	可選直通運行功能
	標準SMEMA介面