

UC214(90514)外球面轴承

产品名称	UC214(90514)外球面轴承
公司名称	哈尔滨市西蒙西轴承经销有限公司
价格	81.00/套
规格参数	品牌:TRFS 型号:UC214 类型:外球面球轴承
公司地址	哈尔滨市香坊区横道街66号一层四厅
联系电话	55634229 15245157266

产品详情

品牌	TRFS	型号	UC214
类型	外球面球轴承	旧型号	90514
内径	70 (mm)	外径	125 (mm)
厚度	30 (mm)	额定动载荷Cr	46.79 (kN)
额定静载荷C0r	45.03 (kN)	极限转速(脂)	1300 (r/min)
极限转速(油)	0 (r/min)	重量	2.05 (kg)
密封防尘形式	2RS	保持架及其材料	F1碳钢
轴承材料	HV	公差等级	P5
游隙	C2	载荷方向	向心
滚动体类型	球	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	用途	通用
体积规格	中小型 60 D 115	使用特性	耐腐蚀
是否标准件	标准件	是否进口	非进口
样品或现货	现货		

外球面轴承的安装方法：

1. 往轴上安装轴承前，必须先拔下轴承外套的固定销，同时将轴颈表面打磨光滑干净，并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动) 2. 在轴承座与轴承配合面涂润滑油，把轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与轴承座一起套在轴上。推至所需位置处进行安装 3. 固定轴承座的螺栓先不要拧紧，要让轴承外套在轴承座内能转动。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座，将轴转动几圈，让轴承本身自动找正位置后。再将轴承座螺栓紧固好 4. 装偏心套。先将偏心套套在轴承内套的偏心台阶上，并用手顺轴的旋转方向拧紧。然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔。用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍。使偏心套安装牢固，最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。