JTPB型1米盘刹式防爆提升绞车工期短

产品名称	JTPB型1米盘刹式防爆提升绞车工期短
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	161.00/台
规格参数	品牌:前牛矿用 型号:JTPB型 产地:河南焦作武陟
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

产品详情

前牛矿用JTPB型1米盘刹式防爆提升绞车工期短

一、1.1、行星启动变速传动箱

该机构置于减速箱之后。制动鼓外侧由制动器刹车片抱住，制动器由手柄控制。内部有三个小行星齿轮和一个带制动鼓的大内齿轮，三个小行星轮的构架与传动箱内输出轴用齿轮联接。大内齿轮也可以自由转动。根据情况大内齿轮可以停住或达到额定转速。输入轴和输出轴两端均用双列向心球滚子轴承支撑。输入和输出轴一端均用橡胶油封密封，防止漏油。另一端均用挡圈挡住轴承，用螺栓与轴固定。箱体用HT200铸铁制作。箱体上部开有视孔，可观察齿轮啮合情况，并可从此孔加入润滑油，平时用盖板盖上。在盖板上装有通气槽。

该机构具有重量轻、体积小、速比大、效率高等优点，同时还具有调速的功能。

1.2、开式正齿轮

在传动箱的输出轴上装有M＝10、Z＝22的小齿轮与用ZG310-570铸钢制作的大齿轮啮合。在小齿轮和大齿轮上，用钢板制作的齿轮罩罩上，齿轮罩开有观察孔，观察齿轮啮合情况，并由此给齿轮加润滑油脂。

二、JTP2B8010型液压系统：

A、用途：产生高压油控制盘形制动器。

a、根据需要产生不同的压力，产生不同的油压，控制盘形制动器以获得不同的制动力矩。

b、能使制动器迅速回油，以满足紧急事故制动的需要。

B、液压站的外形示意图（如附图）。

C、液压站主要参数：

制动油zui大压力　　6.3Mpa

安全阀开启压力　　6.5Mpa

zui大输出油量（所有出口总和）　9L/min

油箱出油量　　500L

允许zui高油温　　60°C

制动油牌号　　夏季：N46抗磨液压油 冬季：N32抗磨液压油

机械溢流阀zui大输出油压　　6.3Mpa

电磁安全阀输入电压　　24V

双电机、双压力泵　　一备一用

高压过滤器

安装有手动液压阀冗余安全制动回油通道

D、液压站使用范围

a、一台矿井提升绞车内不超过12付制动缸组成的制动系统。

b、油压不超过6.3MPa，松闸流量不超过9L/min的制动系统。

E、工作原理简介

单筒用的液压站，在安全阀与网式滤油器之间的油路中、网式滤油器、叶片泵、电动机、电力继电器、纸质滤油器、电液调压装置均为两件，分别组成Ⅰ和∏两条油路系统，一要油路工作，另一要油路备用。如当油路Ⅰ发生故障时，可以顺时针转动安全阀的手把，使油路Ⅰ和安全阀撕开，而油路Π和安全阀则被接通，不致影响生产。

当提升绞车工作时，电机和油泵不停地运转，产生的压力油流经纸质滤油器进入安全阀，若安全阀电磁铁通电时，压力油就通过A、B管进入制动油缸，即松闸状态。若安全阀的电磁铁断电时，压力油不得进入制动器油缸，而制动油缸却与回油管相通，油压消失，即为安全抱闸状态。

绞车买家须知产品价格：网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如无特殊要求报价均为出厂价格

焦作市前牛矿用设备有限公司为你提供的“ 前牛矿用绞车 ”详细介绍，包括矿山提煤使用JTPB小型1米防爆绞车、前牛制造　矿用提升机、JTPB型防爆卷扬机价格、型号、图片、厂家等信息。