

变压器喷码机 电子厂变压器喷码机设备

产品名称	变压器喷码机 电子厂变压器喷码机设备
公司名称	东莞市富鸿数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:阿诺捷
公司地址	东莞市长安镇乌沙中路553号
联系电话	86-076985335188 13724405867

产品详情

变压器喷码机 电子厂变压器喷码机设备

SP-8800UV喷码机

单张走纸、瓶盖可变数据喷码系统技术参数Technical Parameters

喷头类型：全进口工业压电喷头 接口类型：USB2.0 SP-8800 可变数据喷码机.png

1、溶剂 在喷墨打印油墨中，溶剂作为载体对油墨性能的好坏起着决定性作用。要求溶剂既要能迅速地溶解着色剂、粘合剂等组分，还要有恰到好处的挥发度，在喷墨打印过程中能有效地控制干燥速度。试验过程中发现，溶剂选用两种或两种以上低碳原子数的酮和醇按一定比例混合使用效果最佳，加入量约为油墨总重量的70%~90%。

2、着色剂 着色剂无论为何种类型，必须在溶剂中有足够的溶解能力，且与油墨中其它成分互溶性好，颜色鲜艳，耐候性、耐老化性能好。试验发现有机铬络合颜料除可满足上述要求外，还在所选有机溶剂中具有较好的导电能力，可提供一定的电导率。该油墨中着色剂加入量约占油墨重量的3.0%~8.0%，以达到所需色泽深度为准。

喷头寿命：100Billion actuation,s per nozzle 喷印软件：MagicData可变数据编辑软件

喷头材料：SST,Nickel alloy & Epoxy adhesive 二次开发：软件提供接口支持二次开发

喷头宽度：36mm 墨路控制：负压墨路控制，正压喷头清洗

喷嘴数量：512个 墨水类型：进口环保UV墨水

喷嘴排数：2排 固化类型：LED-UV固化

喷印模组：8组 喷头纵向精度：360dpi

最大喷印宽度：288mm 喷头横向精度：200dpi-1200dpi多种可调

最快喷印速度：50米/分钟（200dpi）最佳喷印速度：30米/分钟（材料/分辨率/环境/平台等因素决定）

瓶盖输送机、单张走纸平台Bottle cap conveyor, sheet feeding platform

瓶盖输送机： 单张走纸平台：

最大走料宽度：290mm 纸张尺寸范围：100*50mm-500*500mm

最高速度：80m/min 纸张克数范围：157g/m²-400g/m²

最大功率：1kw 最高给纸速度：120m/min

整机重量：100kg 喷印速度范围：30-110m/min

外型尺寸：2400*500*800mm 最大功率：4kw

电话：0769-85335188

传真：0769-85339258

免费400-6686-088

QQ:2851656035

广东省东莞市长安镇乌沙中路怡丰商业大厦 阿诺捷11001

<http://www.arojet.com/cpzx/sp-8800.html>