

ZBFC9302 LED防爆投光灯

产品名称	ZBFC9302 LED防爆投光灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/套
规格参数	防爆等级:Exd II CT6 防护等级:IP65 额定功率:50-60W
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

防爆油站平台灯60W，防爆吸顶泛光灯60W，厂用防爆灯60W?

Z-BFC9302 LED防爆投光灯70W，60W，50W

江苏欧辉照明灯具有限公司厂家直接供应LED防爆投光灯，LED防爆泛光灯，LED防爆应急灯,LED防爆平台灯，LED防爆工矿灯，LED防爆工厂灯，LED防爆日光灯等

一、防爆油站平台灯60W，防爆吸顶泛光灯60W，厂用防爆灯60W产品简介：?

1、产品材质：压铸铝、外部紧固件为不锈钢、反射器为高纯度铝板自主生产、厂家直销、价格更优、提供OEM中性包装、接受客户非标定制?

2、产品型号：Z-BC9302?

3、产品名称：LED防爆平台灯GB7000.1/GB700.201/GB17743/GB17625.1 CLASSI?

二、防爆油站平台灯60W，防爆吸顶泛光灯60W，厂用防爆灯60W适用范围：?

1、爆炸性气体环境的1区、2区场所；?

2、可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；?

- 3、IIA、IIB类爆炸性气体环境；？
- 4、T1 ~ T5各温度组别场所；？
- 5、油田、石化、钻井、化工企业等易燃易爆的危险场所；？
- 6、各种各种外场、内场、施工现场、高顶棚、车间、仓库、装置、设施等场所的大面积照明。？

三、防爆油站平台灯60W，防爆吸顶泛光灯60W，厂用防爆灯60W产品特点：？

- 1、90 ~ 305V交流和24V直流电两种供电方式可选；？
- 2、采用LED集成模组做光源，能耗低，光效高，在相同亮度下比高压钠灯、汞灯、金卤灯节能70%以上；？
- 3、LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中；？
- 4、专利的散热设计，散热效果优良，确保光源寿命长达5万小时以上，真正的免维护产品；？
- 5、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电、防腐蚀喷涂；？
- 6、隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘、防水、防腐能力；？
- 7、透镜采用够强度钢化玻璃，耐高温，耐腐蚀耐冲击，高透光率；？
- 8、先进的透镜配光设计，多种发光角度可选，照度均匀度高，光射效果好，无眩光；？
- 9、先进的驱动电源设计，恒流精度高，宽电压范围输入，高功率因数，抗干扰电网设计；？
- 10、外型美观，安装方便。？

四、防爆油站平台灯60W，防爆吸顶泛光灯60W，厂用防爆灯60W产品参数：？

输入电压范围AC90 ~ 305V？

输出电压范围DC36 ~ 48V?

频率范围47 ~ 63Hz?

防爆等级Exd II CT6?

防护等级IP65?

防腐等级WF2?

绝缘等级I?

距高比4.5?

进线口螺纹G3/4 ?

引入电缆外径 8mm ~ 14mm?

灯体外形尺寸326 × 326 × 75mm?

净量5.5kg?

五、防爆油站平台灯60W，防爆吸顶泛光灯60W，厂用防爆灯60W内部结构：？

应用透镜搭配不同角度设计，使照射面更宽，充分对光线进行有效利用；照度均匀、无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。？

光源采用世界最亮LED、美国CREE品牌，耗电量仅为金卤灯的35%。？

高效散热器有效解决因温升导致LED光衰问题，从而保证LED寿命达到10万小时。？

采用国示品牌台湾明纬电器，功率因数达0.98，多重保护，稳定性及寿命居行业之首。？

灯具的角度锁紧装置能保证灯具在震动环境也不会改变照射方位？

。？

外壳采用高科技表面喷涂技术处理，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。？

座式、吸顶式、侧壁式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要大范围调节。？

并联接线方式，省去了接线盒及安装成本。？

七、防爆油站平台灯60W，防爆吸顶泛光灯60W，厂用防爆灯60W售后保障：？

BC9302LED防爆泛光灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行生产与质量控制，并完全达到设计要求，产品质保期为3年（光源电器保用1年），BC9302自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障（因不可抗拒或人为损坏除外）由本公司负责免费维修，3年后如需维护，公司只收取相应维修材料费用。