内墙保温，外墙防火，外墙阻燃泡沫玻璃板，

产品名称	内墙保温，外墙防火，外墙阻燃泡沫玻璃板，
公司名称	廊坊富美达保温工程有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	规格:1200*600
公司地址	大城县十王堂村
联系电话	86-0316-5738883 15128437948

产品详情

销售一部：冯晓凤经理（女士）0316—5738883/15128437948/18733666321

销售二部：刘立群经理（女士）0316—5738886/18733668567

销售三部：臧燕超经理（先生）0316—5738885/18630678166

泡沫玻璃

详细介绍

泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭（闭孔）气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点‘ 使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。

泡沫玻璃是一种高级的绝热保温材料。它的特点是表面密度很小，强度很高，导热系数低，热阻大，抗冻融性好，吸水率低，不燃烧，吸声、耐腐蚀和可加工性能好，不仅广泛应用于石油、化工、冷藏、国防等领域，而且也是环保节能的新型建筑、装饰材料。虽然目前其他新型隔热材料层出不穷，但是泡沫玻璃以其永久性、安全性、高可靠性，在低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着越来越重要的地位。

泡沫玻璃不仅可以恒久保持隔热性能，用于屋面保温，还可以起第二道防水作用。因

此，在众多隔热保温材料中，泡沫玻璃是未来住宅最理想的节能环保型保温材料之一，可以广泛应用于住宅的房顶、地板和墙壁保温。泡沫玻璃的保温隔热特征是由无机玻璃的物化性质和所具有的均匀独立气泡决定的。　墙体保温型泡沫玻璃具有如下特点：

1.重量轻、不透湿、不吸水；2.导热系数小且稳定，完全不燃烧；3.本身无毒不会产生任何有毒气体，是对人体完全无害的防火建材，国家防火建筑质量监督检验中心确认为“ A级防火建材 ”；4.机械强度高，易切割加工，可使用普通木工锯现场按需切割；5.性能稳定，膨胀收缩率接近水泥和钢铁，非常适合水泥及彩钢建筑物的保温材；6.耐化学腐蚀（氢氟酸除外），不含任何纤维织物、CFC、HCFC，是完全环保的无机材料；7.高抗压强度，既是保冷材料又是保温材料，能承受屋顶停车场、大厦、航空航站楼及冷库等建筑物屋顶及地面的重荷载；8.不霉变，防止啮齿类动物、昆虫、细菌的生物破坏；9.受温度变化影响最小的保温材料之一，能适应深冷到较高温度范围（-200°C～+450°C）；10.长年使用不会变质，可以提高墙体基底和饰面层的抗裂性能；11.保温效果好：厚26mm的泡沫玻璃隔热保温砖相当于250mm砖墙的保温效果。