

## 隧道防火涂料注意事项

产品名称	隧道防火涂料注意事项
公司名称	承德科源装饰工程有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省承德市双桥区德汇大厦B座2208办公
联系电话	0314-7030551 18715930121

## 产品详情

在工具越来越完善的今天，很多原本需要大量人工人力的手动施工都被更加高效的工具取代。工具的出现也彻底改变了防火涂料的施工方式，将原来的手动辊涂改变成为了现在高压喷枪快速施工。效率提高了，工人成本也得以大大降低。那么在涂料施工过程中都需要哪些工具才能保证正常的施工呢。专业的涂料施工队伍给出了答案。最先提到的设备不是高压喷涂设备，反而是便携式搅拌机，涂料没有得到充分搅拌肯定无法达成预定效果，而且饰面型防火涂料同普通的涂料还不一样，要求的更高。首先一点就是不能多搅拌，需要搅拌的涂料必须在当天使用掉不然会重新凝结就无法再继续使用了。搅拌机要能够将涂料充分打散，搅拌成均匀的浆体状。同时要求搅拌后的涂料粘稠合适能够在管道中顺畅流动，否则肯定无法输送到喷枪中。

上述中提到了搅拌机和高压喷涂设备，下面要提就是可移动架子车，这种架子车可以满足工人高空作业的需求，为了保证工人施工安全就需要稳固，同时可以方便的移动。以上就是防火涂料施工过程中最常用的三种工具。