

深圳汉拓彩印浮雕彩绘光油UV平板喷绘机2513

产品名称	深圳汉拓彩印浮雕彩绘光油UV平板喷绘机2513
公司名称	深圳市博彩数码科技有限公司
价格	269.00/台
规格参数	汉拓:2313 理光G5:2513 深圳:汉拓
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区龙盛路8号香玉儿工业园办公楼4楼402室
联系电话	18169202666

产品详情

华南区域渠道服务热线：郑经理：15868587895

喷头

京瓷工业级喷头4级灰度理光工业级喷头5级灰度

喷头数量：4-8个喷头数量：4-8个

打印分辨率

京瓷喷头 理光喷头

1000*1200 dpi 1200*1200 dpi

打印速度

京瓷喷头理光喷头

4Pass:59平方米/小时4Pass:44平方米/小时

6Pass:47平方米/小时6Pass:32平方米/小时

8Pass:34平方米/小时8Pass:25平方米/小时

打印模式

单向和双向

尺寸

平台尺寸:最宽2.5m

设备尺寸:4.67m(长)*2.51m(宽)*1.38m(高)

包装尺寸:5m(长)*2.1m(宽)*1.65m(高)

最小工作尺寸:7m(长)*5m(宽)*2m(高)

介质类型

硬性和柔性板材

介质厚度

最厚100mm

适用介质

玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料、大理石、壁纸、灯箱布、PC、ABS、3C等

墨水类型

环保UV固化墨水(3.5升/桶)

墨水颜色

C、M、Y、K、Lc、Lm、V、W

特殊墨水

UV白色墨水或者UV透明光油可选

输入格式

Adobe POSTscript level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI

软件接口

Seeget,ONYX,Caldera

设备净重

1150KG

功耗

8.3KW(20A)

电气要求

400VAC.50Hz 3P/N/PE

环境需求

独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间

环境温度：18 ~ 30 (64 ° F ~ 86 ° F)

相对湿度：30% ~ 70% (无冷凝)

通风设备：建议使用架空排气风扇，排气量600cfm

认证

CE , FCC

注：以上技术参数如有变动恕不另行通知，以实际设备为准。

华南区域渠道服务热线：郑经理：15868587895