

汉拓京瓷uv平板打印机 软膜天花打印机UV卷材机

产品名称	汉拓京瓷uv平板打印机 软膜天花打印机UV卷材机
公司名称	深圳市博彩数码科技有限公司
价格	249000.00/台
规格参数	汉拓:1600 1600:卷材 深圳:卷平一体打印机
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区龙盛路8号香玉儿工业园办公楼4楼402室
联系电话	18169202666

产品详情

华南区域渠道服务热线：郑经理：15868587895

喷头

京瓷工业级喷头4级灰度理光工业级喷头5级灰度

喷头数量：2-4个喷头数量：2-4个

打印分辨率

京瓷喷头 理光喷头

1000*1200 dpi 1200*1200 dpi

打印速度

京瓷喷头理光喷头

4Pass:39平方米/小时4Pass:26平方米/小时

6Pass:28平方米/小时6Pass:17平方米/小时

8Pass:21平方米/小时8Pass:13平方米/小时

打印模式

单向和双向

尺寸

平台尺寸:最宽1.6m

设备尺寸:4.15m(长)*1.19m(宽)*1.33m(高)

包装尺寸:3.71m(长)*1.1m(宽)*1.6m(高)

最小工作尺寸:3.8m(长)*2.8m(宽)*2m(高)

介质类型

硬性和柔性板材、卷材

介质厚度

最厚50mm

适用介质

广告布、珍珠布、软膜、3P布、墙纸、广告通用板等

墨水类型

环保型UV固化墨水（不含VOC）

墨水颜色

C、M、Y、K、Lc、Lm、W

特殊墨水

UV 白色墨水或者UV透明光油可选

输入格式

Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI

软件接口

Seeget、Onyx、Caldera

设备净重

850KG

功耗

5.3KW(27A)

电气要求

230VAC.50Hz L/N/PE

环境需求

独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间

环境温度：18 ~ 30 (64 ° F ~ 86 ° F)

相对湿度：30% ~ 70% (无冷凝)

通风设备：建议使用架空排气风扇，排气量600cfm

认证

CE , FCC

华南区域渠道服务热线：郑经理：15868587895