

防火涂料测定仪（大板法）

产品名称	防火涂料测定仪（大板法）
公司名称	承德市纵驰检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省承德市双桥区上板城镇卸甲营电子工业园区
联系电话	0314-5931155 15243381118

产品详情

一、使用范围

适用于测试涂覆于可燃基材表面的饰面型防火涂料的耐燃特性。

二、产品功能特点

1. 自动化程度较高，温度误差均低于国家标准
2. 结构设计合理，操作维护方便
3. 触屏控制，试验简易

三、主要技术参数

1. PLC + NA view专业软件,触屏控制，操作简便
2. 电压和功率：220 ± 10%、50HZ,300W
3. 工作环境：室内 无强制通风
4. 鼓风机风量（1~5）m³/min可调节
5. 铠装热电偶：外径不大于3mm，丝径0.5 mm，精度不低于 级，量程1300

6.计时器误差不大于1s/h

7.背火面五路热电偶测温，温度达220 时自动报警

8.环境温度：-5 ~ 30

9.相对湿度： 85%

10.气源：石油液化气

11.气源：液化石油气

12.仪器外形尺寸：试板支架760mm*760mm*1500mm；

控制箱800mm*500mm*500mm；

13.试件尺寸：900mm*900mm*5mm + 0.2mm一级五层胶合板

14.自动控制时间——温度温升曲线并记录

15.时间背火温度达到220 自动报警

四、随货清单

- | | |
|------------|-----------------------------|
| (1) 控制箱 | 1台 |
| (2) 上、下框架各 | 1只 |
| (3) 支架(角钢) | 4根 |
| (4) 管子 | 4根(包括接头、阀门、三通、90°喷嘴、直通接头各1) |
| (5) 三通 | 1只 |
| (6) 压板 | 1块 |
| (7) 橡皮管 | 2根 |
| (8) 支架组合 | 1套(包括电机、鼓风机) |

(9) M8螺栓、螺母、垫片 各4只 (连接下框架与角钢)

(10) M6 螺钉螺母 各4只 (连接上框架与角钢)

(11) 热电偶 6根 (正面1根、背面5根)

(12) 4寸活动扳手 1把

(13) 电源线 1根

(14) 一字起和十字起 各1把

(15) 说明书 1份

(16) 合格证 1份

五、适用标准

GB12441-2005 《饰面型防火涂料防火